

ОПИСАНИЕ
ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит опубликованию
в открытой печати



АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ
МОЛОКА

НДГИ 459854.001-02

Внесены в Государственный
реестр средств измерений,
прошедших Государственное
испытание
Регистрационный № _____
Взамен № _____

Выпускается по техническим условиям
ТУ 95-

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоцистерна для молока НДГИ 459854.001-02 предназначена для транспортирования молока от сборных молокопунктов и животноводческих хозяйств, оборудованных системой закачки молока, на молокоперерабатывающие предприятия.

ОПИСАНИЕ

Автоцистерна состоит из теплоизолированной цистерны и шасси КамАЗ-53212. Теплоизолированная цистерна состоит из 3-х секций с отсеком обслуживания, запорной арматуры трубопроводов наполнения, системы мойки, электрооборудования.

Заполнение автоцистерны молоком производится с помощью насоса, установленного на молокоприемном пункте. Слив молока производится с помощью насоса, установленного на предприятии-потребителе или самотеком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость, м ³	8,5 ± 0,085
Количество секций, шт.	3
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости секций автоцистерны, %	± 0,2
Время слива молока из секции автоцистерны, мин., не более	20
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	8530
ширина	2500
высота	3000
Масса снаряженной автоцистерны, кг, не более	9750
Полная масса автоцистерны, кг, не более	19150
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	1200
Средний срок службы до описания, лет, не менее	12

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Нанесен на табличке, закрепленной на внутренней стенке отсека обслуживания автоцистерны методом гравировки и в верхнем правом углу обложки паспорта печатным методом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

автоцистерна, собранная в соответствии с основным конструкторским

документом НДГИ 459854.001-02, экз.

I

запасные части, инструмент и принадлежности
согласно ведомости ЗИП НДГИ 459854.001-02 ЗИ, экз.

I

паспорт на автоцистерну НДГИ 459854.001-02 ПС, экз.

I

ПОВЕРКА

Проверка автоцистерны как транспортной меры полной вместимости осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8.404-80 "Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства поверки" с помощью поверочной установки с погрешностью 0,08%, аттестованной в установленном порядке и образовыми мерниками I разряда по ГОСТ 8.400-80.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 9218-86 "Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия".


ТУ 95- "Автоцистерна для молока
НДГИ 459854.001-02. Технические условия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоцистерна для молока НДГИ 459854.001-02 соответствует требованиям НТД.

Изготовитель - министерство атомной энергетической промышленности, 25 ГНТУ.

Начальник



Бур

А.Е.Шныр