

О П И С А Н И Е
ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит публикации
в открытой печати



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР

М.С.Немиров

1992г.

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ
МОЛОКА
НДГИ 459854.002-01

Внесены в государственный
реестр средств измерений,
прошедших Государственное
испытание

Регистрационный № _____

Взамен № _____

Выпускается по техническим условиям

ТУ 95- _____

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоцистерна для молока НДГИ 459854.002-01 предназначена для транспортирования молока от сборных молокопунктов и животноводческих хозяйств, оборудованных системой заправки молока на молокоперерабатывающие предприятия.

ОПИСАНИЕ

Автоцистерна состоит из теплоизолированной цистерны и шасси автомобиля ГАЗ-3307. Теплоизолированная цистерна состоит из двух секций с отсеком обслуживания, запорной арматуры трубопроводов наполнения, системы мойки, электрооборудования. Заполнение автоцистерны молоком производится с помощью насоса, установленного на

молокоприемном пункте. Слив молока производится с помощью насоса, установленного на предприятии-потребителе или самотеком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость, м ³	3,9 ± 0,062
Количество секций, шт.	2
Пределы допустимой относительной погрешности определения вместимости секций автоцистерны, %	± 0,2
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	7000
ширина	2500
высота	2800
Масса снаряженной автоцистерны, кг, не более	3833
Полная масса автоцистерны, кг, не более	7850
Средний срок службы до списания, лет, не менее	12

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Нанесен на табличке, закрепленной на внутренней стенке отсека обслуживания автоцистерны методом гравировки и в верхнем правом углу обложки паспорта печатным методом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Автоцистерна, собранная в соответствии с основным конструкторским документом НДТИ 459854.002-01, экз. - I

Запасные части, инструмент и принадлежности согласно ведомости ЗИП НДТИ 459854.002-01 ЗИ, экз. - I

Паспорт на автоцистерну НДТИ 459854.002-01 ПС, экз. - I

ПОВЕРКА

Поверка автоцистерны как транспортной меры полной вместимости осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8.404-80 "Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства поверки" с помощью поверочной установки с погрешностью 0,08 %, аттестованной в установленном порядке и образцовыми мерниками I разряда по ГОСТ 8.400-80.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 9218-86 "Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия".

Автоцистерна для молока НДГИ 459854.002-01. Технические условия
ТУ 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоцистерна для молока НДГИ 459854.002-01 соответствует требованиям НТД.

Изготовитель - министерство атомной энергетической промышленности, 25 ГНТУ.

Начальник СКТВ "Контур"



А.Е.Шныр