

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Теплосчетчики Integral-MK MaXX	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 13859-07 Взамен №
---	---

Изготавливаются по технической документации фирмы "Allmess GmbH", Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплосчетчики Integral-MK MaXX (далее - теплосчетчики) предназначены для измерения тепловой энергии и параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения.

Область применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты, тепловые сети объектов промышленного и бытового назначения.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы теплосчетчика состоит в измерении объема (массы) и температуры теплоносителя и последующем вычислении тепловой энергии путем обработки результатов измерений тепловычислителем.

Преобразователи расхода формируют частотный электрический сигнал, пропорциональный расходу теплоносителя в трубопроводах. Эти сигналы поступают на тепловычислитель, где преобразуются в показания расхода и количества теплоносителя. Датчики температуры формируют сигналы, пропорциональные температуре в трубопроводе, с их последующей обработкой в тепловычислителе. По измеренным значениям температур и масс теплоносителя, в соответствии с выбранным уравнением измерений, тепловычислителем проводится расчет тепловой энергии.

Теплосчетчик осуществляет вычисление, хранение, индикацию и выдачу на печать следующих параметров:

- количества тепловой энергии, в ГДж (ккал);
- объемного расхода теплоносителя, в м³/ч;
- массового расхода теплоносителя, в т/ч;

- массы теплоносителя, в тоннах;
- температуры теплоносителя, в $^{\circ}\text{C}$;
- разности температур теплоносителя, в $^{\circ}\text{C}$;
- потребляемой тепловой мощности, в кВт;
- времени работы теплосчетчика, в часах;
- тестирование и индикацию информации о нештатных ситуациях и неисправностях в виде кодов нештатных ситуаций.

В состав теплосчетчика входят:

- счетчики горячей воды EVW;
- первичные преобразователи температуры Pt100;
- тепловычислитель.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерений	Integral-MK MaXX	
Диаметр условного прохода	мм	15	20
Расход			
- максимальный Q_{\max}	$\text{м}^3/\text{ч}$	3,0	5,0
- номинальный Q_n	$\text{м}^3/\text{ч}$	1,5	2,5
- минимальный Q_{\min}	л/ч	30	50
Порог чувствительности	л/ч	10	13
Давление рабочей среды	МПа	1,6	
Потери давления при Q_{\max}	МПа	0,1	
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне $(0,01 \div 1,0)Q_{\max}$	%	± 3	
Емкость счетного механизма	м^3	99999,99	
Цена деления младшего разряда	м^3	0,01	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества теплоты при разнице температур в подающем и обратном трубопроводах: $3^{\circ}\text{C} \leq \Delta < 10^{\circ}\text{C}$ $10^{\circ}\text{C} \leq \Delta < 20^{\circ}\text{C}$ $20^{\circ}\text{C} \leq \Delta \leq 120^{\circ}\text{C}$	%	± 6 ± 5 ± 4	
Температура рабочей среды	$^{\circ}\text{C}$	20...140	
Резьба штуцера	дюйм	3/4	1

Технические характеристики	Единица измерений	Integral-MK MaXX	
Габаритные размеры, не более	мм	130	
- длина		80	
- ширина		86	
- высота			
Масса, не более	кг	0,62	0,72

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество (шт.)	Примечание
Теплосчетчик Integral-MK MaXX	1	
Монтажное кольцо с пломбой и смазочным материалом	1	
Монтажный ключ	1	
Монтажный комплект	1	По заказу
Эксплуатационная документация	1	
Методика поверки	1	

ПОВЕРКА

Поверка теплосчетчиков производится в соответствии с методикой "Теплосчетчики Integral-MK MaXX. Методика поверки", утвержденной ВНИИМС в 2002 г.

Основное поверочное оборудование:

- расходомерная установка с относительной погрешностью $\pm 0,5\%$;
- частотомер ЧЗ-54;
- генератор частоты ГЗ-110;
- частотомер Ф-5137.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 51649 "Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Основные технические условия".

МИ 2412 "ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя".

МИ 2553 "ГСИ. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения".

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип теплосчетчиков Integral-MK MaXX утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Выдана генеральным органом по сертификации срок действия с 12.12.2007 по 12.12.2010г. Орган по сертификации приобретатель проделал РУ ВНИИМС и.е. Д.Г. Менделева.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Allmess GmbH", Германия.

Адрес: D-23758 Oldenburg in Holstein, Deutschland

Тел: 04361/625-122

Факс: 04361/625-250

Заместитель начальника отдела ВНИИМС

Ю.А. Богданов

Заместитель начальника отдела ВНИИМС

Н.Е. Горелова

Согласовано:

Представители фирмы "Allmess GmbH"

Регина Шранц

Михаил Банарер

Allmess GmbH
Postfach 1161, D-23758 Oldenburg i. N.
Am Voßberg 11, D-23758 Oldenburg i. N.