

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР

по научной работе

" "



М. С. Немиров

1993г.

Автотопливозаправщики

АТЗ-6-431412

АТЗ-6-433362

внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания

регистрационный № 13865-94

Взамен № _____

Выпускаются по ТУ 45-2132-201-04002243-93

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщики АТЗ-6-431412, АТЗ-6-433362 предназначены для транспортировки и механизированной заправки автотракторной техники фильтрованными нефтепродуктами с замером выдаваемых количеств, а также для временного хранения нефтепродуктов (бензин, дизельных топлив, топлив для реактивных двигателей).

ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщики АТЗ-6-431412, АТЗ-6-433362 являются, передвижными установками, смонтированными на шасси ЗИЛ-431412 или шасси ЗИЛ-433362.

Автотопливозаправщики оборудованы цистерной, насосом, счетчиком жидкости, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотёком, ящиками с пеналами для размещения ЗИП.

Принцип работы состоит в выполнении рабочих операций при помощи насоса, приводимого в действие двигателем шасси ЗИЛ.

Основные технические характеристики

Номинальная вместимость, л,	- 6000 ⁺¹²⁰
Геометрическая вместимость, л,	- 6120 ⁺¹³⁰
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %	- ± 0,5
Пределы относительной погрешности измерительного устройства топливо-раздачи, %	- ± 0,5
Минимальная доза выдачи топлива, л,	- 500
Полная масса, кг	- 10500
Габаритные размеры не более ,мм	- 6650x2450x2720

Знак Государственного реестра

Знак Государственного реестра наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на паспорт типографским способом.

Комплектность

В комплект поставки входит: автотопливозаправщик АТЗ-6-431412 или АТЗ-6-433362, один огнетушитель; три напорно-всасывающих рукава длиной 3 м каждый, один раздаточный рукав длиной 9 м; один раздаточный кран, шнур заземления; комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей; комплект эксплуатационной документации.

ПОВЕРКА

Проверка автотопливозаправщиков АТЗ-6-431412 и АТЗ-6-433362 производится по "Инструкции ГСИ Автотопливозаправщики АТЗ-4-131, АТЗ-4-431412, АТЗ-6-431412, АТЗ-6-433362. Методика поверки".

Средства поверки: мерники образцовые 2-го разряда ТУ 50.502-85.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 27352-87 и технические условия ТУ 45-2132-201-04002243-93.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщики АТЗ-6-431412 и АТЗ-6-433362 соответствуют требованиям ГОСТ 27352-87 и техническим условиям ТУ 45-2132-201-04002243-93.

Изготовитель: АО "Воскресенский завод "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ".

Вице-президент по техническим
вопросам АО "Воскресенский
завод "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"

Ю.М. БРОЛОВ.

