

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Директор ВНИИМС

А.И. Асташенков

10 1999 г.

<b>Счетчики газа мембранные ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25</b>	<b>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 14080-99 Взамен № 14080-97</b>
--	--

Выпускаются по технической документации фирмы ELSTER Handel GmbH, Германия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики газа мембранные ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25) (далее - счетчики) предназначены для измерения прошедшего через них объема газа.

Основная область применения счетчиков - жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того они могут использоваться и в других сферах деятельности, требующих учета потребления газа.

### ОПИСАНИЕ

Счетчики состоят из измерительного механизма, корпуса и отсчетного устройства.

Измерительный механизм состоит из двух камер с встроенными мембранами. Кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательное движение мембран во вращательное, которое через магнитную муфту передается отсчетному устройству.

Счетчик оснащен устройством, препятствующем обратному ходу счетного механизма.

Для дистанционной передачи информации к счетчику может быть подсоединен датчик импульсов с „герконом“ типа IN-Z31, срабатывающим от магнитной вставки, встроенной в ролик младшего разряда счетного механизма.

Счетчики выпускаются в одно и двух штуцерном исполнении в зависимости от заказа.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Ед.изм.	БК-G1,6	БК-G2,5	БК-G4	БК-G6	БК-G10	БК-G16	БК-G25	
Расход	м <sup>3</sup> /ч								
- максимальный		2,5	4	6	10	16	25	40	
- номинальный		1,6	2,5	4	6	10	16	25	
- минимальный		0,016	0,025	0,04	0,06	0,1	0,16	0,25	
Порог чувствительности	м <sup>3</sup> /ч	0,0032	0,005	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01	
Максимальное рабочее давление	кПа	50	50	50	50	100	100	100	
Потеря давления	Па	<200				<300			
Максимально-допустимое давление внутри корпуса	кПа	100	100	100	100	200	200	200	
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов: Q <sub>min</sub> ≤ Q < 0,1Q <sub>ном</sub> 0,1Q <sub>ном</sub> ≤ Q < Q <sub>max</sub>	%	±3 ±1,5							
Емкость счетного механизма	м <sup>3</sup>	99999	99999	99999	99999	9999999	9999999	9999999	
Цена деления младшего разряда	л	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0	2,0	2,0	
Параметры датчика импульсов: напряжение ток цена одного импульса	В мА имп/мЗ	12 10 0,01							
Температура рабочей среды	°С	-20...+50							
Температура окружающей среды	°С	-20...+50							
Габаритные размеры:	мм	от 192x209x155 до 327x248x163			327x205 x163	405x330 x234	405x470 x231	465x509 x286	
Масса, не более	кг	1,8	1,8	1,8	4,3	9,8	9,8	15,1	

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки счетчиков газа мембранных в соответствии с технической документацией фирмы "ELSTER".

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на прибор и титульный лист эксплуатационной документации.

### ПОВЕРКА

Счетчики газа мембранные поверяются по ГОСТ 8.324.

Основное поверочное оборудование:

Поверочные расходомерные установки с погрешностью  $\pm 0,5\%$ .  
Межповерочный интервал 10 лет.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы ELSTER Handel GmbH, Германия.  
Рекомендации МОЗМ № 6 и № 31. ГОСТ Р 50818.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики соответствуют требованиям технической документации фирмы изготовителя, ГОСТ Р 50818, международным рекомендациям МОЗМ № 6 и № 31.

**ИЗГОТОВИТЕЛИ:** Фирма ELSTER Handel GmbH, Германия, счетчики газа  
мембранные ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4;  
ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25.


Фирма ELSTER Handel GmbH / Elkro gas s.p.a., Италия, счетчики газа  
мембранные ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4.

Адрес: Steinernstrasse 19-21, D-55252, Mainz- Kastel, Germany

Телефон: +49(0)61-34/605-0

Факс: +49(0)061-34/605-390

Ведущий инженер ВНИИМС



А.А.Гущин

С описанием ознакомлен  
Представитель фирмы  
ELSTER Handel GmbH