

СОГЛАСОВАНО



В. П. Иванов  
1995 г.

Автотопливозаправщик АТЗ-6,0-433362/431412 модель 03-23839	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>15254-96</u> Взамен № _____
--	---

Выпускается по техническим условиям ТУ 10.16.0001.092-95

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщик предназначен для заправки сельхозмашин и других автотранспортных средств нефтепродуктами плотностью не более  $0,86 \text{ г/см}^3$  с одновременным учетом объема выдаваемого топлива, а также для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов.

Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости для приема и отпуска нефтепродуктов.

### ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщик состоит из: цистерны, смонтированной на шасси ЗИЛ-433362 или 431412 с дыхательным клапаном 03-23802, центробежного насоса СВН-80 (допускается центробежный насос СЦЛ-00) с приводом от двигателя через корбку отбора мощности с проставком, фильтра тонкой очистки топлива 03-3089, измерительного устройства топливораздачи со счетчиком жидкости ШЖУ-25М-16 или ШЖУ-25МП-16, раздаточным краном 03-7592, системой трубопроводов всасывания и нагнетания. Измерительное устройство топливораздачи смонтировано в специальном ящике.

Наполнение цистерны и заправка топливом сельхозмашин и других автотранспортных средств производится с помощью насоса.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, л	6000 <sup>+120</sup>
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %, равны	± 0,5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерительного устройства топливораздачи при температуре окружающей среды и топлива (20±5)°С, %, равны	
при установке счетчика ШЖУ-25МП-16	±0,25
при установке счетчика ШЖУ-25М-16	±0,5
Минимальная доза выдачи, л	50

Габаритные размеры, мм, не более  
Масса, кг, не более

6620x2460x2500  
10700

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на техническое описание ксерографическим способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки автотопливозаправщика приведена в таблице.

		Таблица
Наименование	Обозначение	Количество
1. Автотопливозаправщик	23839.00.00.000	1
2. Ключ для планговых соединений		2
3. Огнетушитель ОУБ-3		1
4. Лопата стальная ЛО-1		1
5. Клапан дыхательный	03-23802	1
6. Рукав напорно-всасывающий		1
7. Шнур заземления	3609.00.060	1
8. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	23839 ТО	1
9. Паспорт	23839 ПС	1
10. Инструкция по поверке		1
11. Эксплуатационная документация на комплектующие изделия		1 комп.

### ПОВЕРКА

Поверка автотопливозаправщика производится по "Инструкции. Автотопливозаправщик АТЗ-6,0-433362/431412 модель 03-23839. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 1 год.

Средства поверки:

мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100, 200, 500 л ТУ 50.502-91.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия 10.16.0001.092-95

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщик АТЗ-6,0-433362/431412 модель 03-23839 соответствует требованиям технических условий 10.16.0001.092-95

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "Уральскагрореммаш",  
417024, г.Уральск, ул.Чингирлацкая, 7/1

Директор АОЗТ "Квалитет"

С.Н.Рыбалко