

# Измененное описание типа

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР  
по научной работе, начальник  
ГЦИ СИ ВНИИР

*И. С. Немиров*  
И. С. Немиров

" 26 / 01 / 1998 г.



Автотопливозаправщик 5648-0000010	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>15590-99</u>  Взамен N <u>15590-96</u>
--------------------------------------	--

Выпускается по техническим условиям ТУ 4521-011-00239925-95

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщик 5648-0000010 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтяных топлив, механизированной заправки техники в полевых условиях с одновременным учетом объема выдаваемого топлива.

Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости для приема и отпуска топлива.

## ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщик смонтирован на шасси Урал-5557.

Автотопливозаправщик оборудован цистерной, насосом, счетчиком жидкости, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, пеналами и ящиками для размещения ЗИП.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, м <sup>3</sup> (л)	7,5+0,15 (7500+150)
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %	+0,5 -0,5
Пределы основной допускаемой погрешности измерительного устройства топливораздачи, %	+0,5 -0,5
Объемный расход топлива, м <sup>3</sup> /с (л/мин)	0,0028 (170)
Плотность нефтепродуктов, кг/м <sup>3</sup> , не более	860
Габаритные размеры, мм, не более	8350x2500x2900
Полная масса, кг, не более	16450
Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного устройства топливораздачи в условиях эксплуатации, %	+0,7 -0,7

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на паспорт типографским способом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: АТЗ 5648-0000010, индивидуальный комплект ЗИП согласно ведомости ЗИ, комплект эксплуатационной документации согласно ведомости ЭД, инструкция по поверке.

## ПОВЕРКА

Поверка автотопливозаправщика производится по "Инструкции. ГСИ. Автотопливозаправщики. Методика поверки."

Межповерочный интервал - 2 года.

Средства поверки:

- мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100, 200, 500 литров ТУ 50.502-94,
- мерники образцовые 2-го разряда индивидуального изготовления.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4521-011-00239925-95.


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщик 5648-0000010 соответствует требованиям ТУ 4521-011-00239925-95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО "Завод Строммашина".

454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124  
Факс: /3512/ 77-05-13

Технический директор  
ОАО "Завод Строммашина"



Фишер С.О.