


Описание типа автотопливозаправщика АТЗ-10-53213  
для Государственного реестра

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР  
по метрологии, начальник  
ГП



С.Немиров

" 2 " \_\_\_\_\_ 1996 г.

Автотопливозаправщик  
АТЗ-10-53213

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный № **16182-97**  
Ваамен \_\_\_\_\_

Выпускается по техническим условиям ТУ 4521-009-00239925-95.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщик АТЗ-10-53213 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтяных топлив, механизированной заправки техники в полевых условиях с одновременным учетом объема выдаваемого топлива.

Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости для приема и отпуска топлива.

ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщик смонтирован на шасси КамАЗ - 53213.

Автотопливозаправщик оборудован цистерной, насосом, счетчиком жидкости, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, пеналами и ящиками для размещения ЗИП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, м <sup>3</sup> (л)	10 + 0,2 (10000 + 200)
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости цистерны, %	± 0,5
Пределы допускаемой основной погрешности измерительного устройства топливораздачи, %	± 0,5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного устройства топливораздачи в условиях эксплуатации, %	± 0,7
Плотность нефтепродуктов, г/см <sup>3</sup> , не более	0,86
Габаритные размеры, мм, не более	9400x2500x2900
Полная масса, кг, не более	17600

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом, и на эксплуатационную документацию - типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: АТЗ-10-53213, индивидуальный комплект ЭИП согласно ведомости ЭИ, комплект эксплуатационной документации согласно ведомости ЭД, формуляр, инструкция по поверке.

### ПОВЕРКА

Поверка автотопливозаправщика АТЗ-10-53213 проводится по документу: "Инструкция ГСИ Автотопливозаправщики. Методика поверки".  
Межповерочный интервал - 2 года.

Средства поверки:  
- мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100, 200, 500 литров IV 50.502-91.


### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия IV 4521-009-00239925-95, ГОСТ 27352.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщик АТЗ-10-53213 соответствует требованиям ТУ 4521-009-00239925-95 и ГОСТ 27352.

Изготовитель : АО "Завод Строммашина"  
454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124  
факс: /3512/ 77-08-53, 77-05-13

Технический директор  С.Ф. Фишер