


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС»
Руководитель ГЦИ СИ

В.Н. Яншин

2003 г



Контроллеры технологические моно- блочные ТКМ52	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 18202- 99 Взамен № 18202-99
--	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4250-003-11244389-99 (ДАРЦ.421243.000ТУ).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроллеры технологические моноблочные ТКМ52 (далее контроллеры) предназначены для измерения выходных сигналов датчиков в виде аналоговых сигналов силы постоянного тока, напряжения постоянного тока, сигналов термопар, термометров сопротивления, сигналов мостовых тензодатчиков, предварительной обработки информации и формирования аналоговых сигналов для воздействия на объект управления.

Контроллеры предназначены для построения автоматических и автоматизированных систем измерения, контроля, регулирования, диагностики и управления производственными процессами, технологическими линиями и агрегатами.

ОПИСАНИЕ

Контроллер ТКМ52 является проектно-компонуемым изделием, состоящим из базовой и компонуемой части. В компонуемую часть, состав которой определяется потребителем при заказе, может входить до 4-х модулей ввода-вывода (дискретных или аналоговых). Базовая часть состоит из корпуса, блока питания, процессорного модуля, модуля сопряжения и блока индикатора и клавиатуры. Процессорный модуль имеет высокоскоростной последовательный интерфейс Ethernet.

Контроллер ТКМ52 является программируемым устройством.

Корпус контроллера – металлический, состоит из 4-х или 5-ти секций (страниц), соединённых между собой с помощью специальных винтов. В задней секции размещаются блок питания и процессорный модуль. В передней секции всегда размещается блок индикации и клавиатуры.

Конструкция контроллера позволяет встраивать его в стандартные монтажные шкафы или другое монтажное оборудование, защищающее от воздействия внешней среды, обеспечивающее подвод сигнальных проводов и ограничивающее доступ к контроллеру.

Основные технические характеристики.

Модули	Диапазоны входных сигналов	Диапазоны выходных сигналов	Предел допускаемой основной приведённой погрешности, %	Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окр. среды, %/10°C	Примечание
TKM52.A16	0 - 5 мА 0 - 20 мА 4 - 20 мА	16 разрядов	0,15 0,15 0,15.	0,15	$R_{bx} = 500 \Omega$ $R_{bx} = 100 \Omega$ $R_{bx} = 100 \Omega$
TKM52.A16	0 - 10 В	16 разрядов	0,15	0,1	$R_{bx} = 250 \Omega$
TKM52.L16	-2500 - +2500 мВ	16 разрядов	0,05	0,01 0,05*	$R_{bx}=100-1000\Omega$ *только для диап. (0 - 20) мВ
TKM52.L16	Сигналы термопар стандартных градуировок по ГОСТ Р 8.585-2001	16 разрядов	от 0,1 до 0,2 в зависимости от градуировки и диапазона преобраз. температур	0,05	Имеется датчик компенсации температуры холодных спаев термопар. Погрешность компенсации не более 0,4 °C
TKM52.L16	Сигналы термометров сопротивления по ГОСТ 6651-94	16 разрядов	0,1	0,1* 0,05**	* для 3- проводн. подкл **для 4 - проводн. подкл.
TKM52.T12	Сигналы от мостовых тензодатчиков 0-3,0 мВ/В	16 разрядов	От 0,01 до 0,025 в зависим. от диапазона измерения	0,01	$R_{bx} = 100 - 1000 \Omega$
TKM52.A16, TKM52.A08	16 разрядов	0- 20 мА 4- 20 мА	0,15 0,15	0,1	$R_{nagr}=50..500 \Omega$ $R_{nagr}=50..500 \Omega$

Примечание. Дискретные модули, источники питания, процессоры, входящие в состав контроллеров, не являются измерительными компонентами и не требуют сертификата утверждения типа.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от +5 °C до +50 °C,
- нормальная температура 20 °C ± 5 °C;
- относительная влажность от 40 до 95 % при 35 °C;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- питание от сети переменного тока напряжением 220 В ±15%^{10%}, частотой 50 ± 1 Гц;
- температура хранения от +5 °C до + 40 °C;
- температура транспортирования от - 50 °C до + 50 °C;
- синусоидальные вибрации частотой до 60 Гц, амплитудой смещения не более 0,1 мм.

Потребляемая мощность 40 ВА.

Габаритные размеры контроллера 440x230x170 мм.

Масса, кг, не более

5.

Средний срок службы, лет

15.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель контроллеров и на титульные листы эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- контроллер ТКМ52 (комплектность по спецификации заказа);
- ответные части разъёмов модулей;
- комплект эксплуатационной документации;
- инструкция ДАРЦ.420002.001 ИП "Многофункциональный контроллер МФК, технологические контроллеры моноблочные ТКМ51 и ТКМ52. Методика поверки".

ПОВЕРКА

Контроллеры ТКМ52, используемые в сферах, подлежащих государственному метрологическому надзору и контролю, подлежат первичной поверке до ввода их в эксплуатацию и периодической поверке в процессе эксплуатации.

Проверка контроллеров проводится в соответствии с Инструкцией ДАРЦ.420002.001 ИП "Многофункциональный контроллер МФК, технологические контроллеры моноблочные ТКМ51 и ТКМ52. Методика поверки", согласованной с ВНИИМС.

Перечень основного оборудования для поверки: калибратор-вольтметр универсальный В1-28, магазин сопротивлений MCP-60, тензокалибровочный мост с погрешностью не хуже 0,002%.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 22261-94 ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин.

Общие технические условия.

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип контроллеров ТКМ52 утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Контроллеры ТКМ52 имеют сертификат соответствия в системе ГОСТ Р № РОСС RU.ME37.B00154 (срок действия до 08.05.2006 года).

Изготовитель: ЗАО ПК "Промконтроллер"

111250, Москва, ул. Красноказарменная д.12 стр.9,
тел. (095) 730-41-12, 361-99-36.



Генеральный директор ЗАО ПК "Промконтроллер"

А.К. Гуреев