



	KS-3	KS-5
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,72	0,72
Номинальная частота, Гц	50; 60	50; 60
Ток односекундной термической стойкости, кА	от (60 x In) до 60 кА	от (60 x In) до 120 кА
Ток электродинамической стойкости, кА	Без ограничения	
Номинальные первичные токи, А	50...1000	500...4000
Номинальный вторичный ток, А	1; 5	1;5
Номинальная мощность вторичной обмотки для измерения, ВА	5; 10; 15	5; 10; 15
Класс точности вторичной обмотки для измерений	3; 5	3; 5
Коэффициент безопасности	5; 10	5; 10
Масса, кг	3,5	16,5

Таблица 2 – Габаритные размеры трансформаторов тока

Тип трансформатора	Габаритные размеры, мм.		
	A	B	C
KS-3	205	190	117
KS-5	350	310	150

Климатическое исполнение и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон изменения температуры окружающего воздуха от минус 45 °С до 55 °С. Высота установки над уровнем моря до 1000 м. Трансформаторы предназначены для установки в помещениях с низким уровнем загрязнения воздуха.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на паспорт типографским методом, на табличку трансформатора методом лазерной печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трансформатор тока - 1 шт.
Паспорт - 1 экз.

ПОВЕРКА

Поверку трансформаторов тока проводят по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 4 года.

Введ. (Протокол ИТКН 9 доп. 3 п. 48 от 11.09.08г.)

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип трансформаторов тока KS-3, KS-5 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Имеется сертификат соответствия № РОСС RS.ME65.B01365 от 14.04.2008 г., выдан Органом по сертификации средств измерений «Сомет» АНО «Поток-Тест» (ОС «Сомет»), регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«ABS MINEL FEPO A.D.»
Адрес: ул. Панчевачки пут 36,
23000 Зренянин, Сербия
www.minelzr.co.yu
Тел: +381 23 544 902
Факс: + 381 23 549 123
e-mail: prodaja@minelzr.co.yu

Представитель «ABS MINEL FEPO A.D.»:



Prodajnik H.