

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «04» апреля 2025 г. № 677

Регистрационный № 95105-25

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Полуприцеп-цистерна VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL

Назначение средства измерений

Полуприцеп-цистерна VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL (далее – полуприцеп-цистерна) являются транспортной мерой полной вместимости, предназначеннной для измерений объема, транспортировки и кратковременного хранения жидких нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Полуприцеп-цистерна представляет собой сварной корпус из листового проката цилиндрической формы, торцы которого закрыты днищами, смонтированного на раме транспортной тележки. Для придания жесткости и гашения гидравлических ударов во время движения, внутри полуприцепа-цистерны установлены волнорезы.

Полуприцеп-цистерна внутри разделена герметичными перегородками на пять независимых секций.

В верхней части полуприцепа-цистерны для каждой секции приварены цилиндрические горловины. Отверстие горловин закрыты крышками, которые крепятся с помощью шпилек и гаек.

На крышках горловин имеются наливные отверстия, герметично закрываемые бигельными откидными крышками.

На горловинах также смонтированы дыхательные клапана, патрубки отвода паров нефтепродуктов с огнепреградителями.

Принцип действия полуприцепа-цистерны основан на измерении объема нефтепродукта, залитого до указателя уровня налива, установленного внутри горловин секций полуприцепа-цистерны.

Указатели уровня налива представляют собой угольники, приваренные к горловине каждой секции полуприцепа-цистерны.

Метод крепления указателей уровня налива не позволяет влиять на него для изменения результатов измерений.

Заводской номер в виде буквенно-цифрового обозначения, состоящего из латинских букв и арабских цифр, нанесен типографским способом в паспорт полуприцепа-цистерны и ударным методом на металлическую табличку, закрепленную при помощи заклепок на раме транспортной тележки.

К полуприцепу-цистерне данного типа относится полуприцеп-цистерна VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL с заводским номером XL9A35150S8137554.

Общий вид полуприцепа-цистерны VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL с указанием места расположения заводского номера приведен на рисунке 1.

Пломбирование полуприцепа-цистерны не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на полуприцеп-цистерну VAN DEN DIJSEL VD 35.150AL не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид полуприцепа-цистерны VAN DEN DIJSEL VD 35.150AL с заводским номером XL9A35150S8137554

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость секций полуприцепа-цистерны, дм^3	
Полуприцеп-цистерна VAN DEN DIJSEL VD 35.150AL с заводским номером XL9A35150S8137554	
1 секция	5600
2 секция	7150
3 секция	7200
4 секция	5150
5 секция	5700
Пределы допускаемой относительной погрешности вместимости, как транспортной меры полной вместимости, %	$\pm 0,50$
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	от -50 до +40
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
- влажность воздуха при $+25^{\circ}\text{C}$, %	до 80

Таблица 2 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет, не менее	10
Средняя наработка на отказ, ч	87600

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность полуприцепа-цистерны VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL

Наименование	Обозначение	Количество
Полуприцеп-цистерна VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL	-	1 шт.
Рукав напорно-всасывающий	—	
Ду75 мм, длина 4 м	—	2 шт.
Противооткатный упор	—	2 шт.
Огнетушитель	—	2 шт.
Ящик для песка	—	1 шт.
Ящик для кошмы	—	1 шт.
Паспорт полуприцепа-цистерны VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL	—	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

метод измерения приведен в разделе 2 «Общие сведения об изделии» паспорта полуприцепа-цистерны VAN DEN DIJSSEL VD 35.150AL.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средствам измерений

Приказ Россстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Фирма «VAN DEN DIJSSEL», Нидерланды

Юридический адрес: Lange Brinkweg 11, 3764 AA Soest, Нидерланды.

Телефон: 0031 35 6013901

E-mail: info@dijssel.nl

Изготовитель

Фирма «VAN DEN DIJSSEL», Нидерланды

Адрес: Lange Brinkweg 11, 3764 AA Soest, Нидерланды.

Телефон: 0031 35 6013901

E-mail: info@dijssel.nl

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19

Адрес места осуществления деятельности: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Телефон/ факс: +7 (843) 272-70-62/(843) 272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Web-сайт: <https://vniir.org/>

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.

