

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС»
Руководитель ГЦИ СИ

В.Н.Яншин

2002 г.



Вибростенды поверочные переносные ВСП-131	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 23085-02
	Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ4277-004-46548424-01

Назначение и область применения

Вибростенды поверочные переносные ВСП-131 (далее вибростенды) предназначены для метрологической поверки (калибровки) вибропреобразователей и виброизмерительной аппаратуры в соответствии с требованиями МИ1873.

Вибростенды позволяют осуществлять воспроизведение и измерение средних квадратических значений (далее СКЗ) виброскорости и размаха виброперемещения на трех фиксированных частотах.

Вибростенды соответствуют требованиям МИ2070-90, как эталонное средство измерений 2-го разряда.

Область применения вибростендов – поверка и калибровка в лабораторных и заводских условиях вибропреобразователей и виброизмерительной аппаратуры, используемых для измерения и контроля вибрации энергетического оборудования электростанций и других аналогичных агрегатов в различных областях промышленности.

Описание

Принцип действия вибростенда основан на электродинамическом возбуждении виброколебаний катушки с переменным током, расположенной в зазоре постоянного магнита.

Конструктивно вибростенд выполнен в виде единого прямоугольного корпуса, внутри которого расположены основные узлы:

- электродинамический вибровозбудитель с двойным четырех лучевым подвесом вибростола;

- система питания электродинамического вибратора;
- система задания и измерения уровня воспроизведенной вибрации.

На передней панели вибростенда расположены органы управления и контроля параметров воспроизведенной вибрации.

На передней и задней панелях вибростенда расположены разъемы для подключения внешних устройств, контролирующих работу вибростенда.

На левой боковой панели вибростенда расположены: вибrostол со встроенным контрольным пьезоэлектрическим вибропреобразователем и планка фиксатора вибровозбудителя.

Дно корпуса снабжено тремя установочными опорами. Для удобства транспортирования в верхней части корпуса имеется транспортировочная рукоять.

Питание вибростенда осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Основные технические характеристики

Фиксированные частоты воспроизведенной вибрации, Гц 45; 64; 79,6.

Базовая рабочая частота 79,6 Гц или другая частота из ряда: (45; 64 Гц) по требованию заказчика.

Пределы основной погрешности частоты воспроизведенной вибрации, % $\pm 0,5$.

Максимальные значения воспроизведенной вибрации:

- СКЗ виброскорости, $\text{мм}\cdot\text{s}^{-1}$:

1) на частоте 45 Гц	25;
2) на частоте 64 Гц	17,6;
3) на частоте 79,6 Гц	14,14;
- размаха виброперемещения, мкм:

1) на частоте 45 Гц	250;
2) на частоте 64 Гц	125;
3) на частоте 79,6 Гц	80.

Минимальные значения воспроизведенной вибрации:

- СКЗ виброскорости, $\text{мм}\cdot\text{s}^{-1}$:

1) на частоте 45 Гц	2;
2) на частоте 64 Гц	1;
3) на частоте 79,6 Гц	0,5;
- размаха виброперемещения, мкм:

1) на частоте 45 Гц	20;
2) на частоте 64 Гц	10;
3) на частоте 79,6 Гц	5.

Пределы основной относительной погрешности измерения виброскорости и виброперемещения, %:

- на базовой частоте $\pm(2 \pm \text{единица младшего разряда})$;
- на остальных частотах $\pm(3 \pm \text{единица младшего разряда})$.

Пределы дополнительной погрешности воспроизведения виброскорости и виброперемещения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений диапазона рабочих температур, % $\pm 0,25$.

Пределы дополнительной погрешности воспроизведения виброскорости и виброперемещения, вызванной отклонением напряжения питания относительно номинального значения, % $\pm 0,25$.

Коэффициент нелинейных искажений вибростенда, %, не более 5.

Относительный коэффициент поперечных колебаний

вибростенда, %, не более:

- на базовой частоте 2;

- на остальных частотах 5.

Максимальная масса поверяемых изделий, кг 1.

Нестабильность поддержания заданного уровня воспроизводимой вибрации в течении 1 мин. выполнения измерений, %, не более $\pm 0,5$.

Потребляемая мощность, Вт, не более 40.

Габаритные размеры, мм, не более 250×215×240.

Масса вибростенда, кг, не более 12.

Пределы погрешности воспроизведения виброскорости и виброперемещения при доверительной вероятности 0,95, %:

- на базовой частоте $\pm 2,5$;

- на остальных частотах ± 4 .

Нестабильность средств измерений параметров вибрации за межповерочный интервал, %, не более $\pm(1 \pm$ единица младшего разряда).

Диапазон рабочих температур от 10 до 35⁰С.

Средний срок службы вибростенда 10 лет.

Средний срок безотказной работы вибростенда при доверительной вероятности 0,95, не менее 10 000 часов.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа вибростенда наносится на передней панели перед надписью «ВИБРОСТЕНД ВСП-131», а также на титульных листах руководства по эксплуатации и паспорта над наименованием изделия, типографским способом.

Комплектность

В комплект поставки вибростенда входят:

- вибростенд поверочный переносной ВСП-131 - 1 шт.;

- шнур питания - 1 шт.;
- планка фиксатора - 1 шт.;
- шпилька резьбовая M8×10 – 1 шт.;
- шпилька резьбовая M5/M8×10 – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

Проверка

Проверка вибростенда выполняется в соответствии с подразделом 3.2 «Проверка вибростенда» РЭ4277-004-46548424-01 «Вибростенд поверочный переносной ВСП-131. Руководство по эксплуатации», согласованным с ГЦИ СИ ВНИИМС «13» шаг 2001г.

Межповерочный интервал вибростенда – 1 год.

Перечень средств измерений и оборудования, рекомендованных для поверки вибростенда приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование средств измерений и оборудования	Тип, обозначение, изготовитель	Основные технические характеристики
1 Частотомер электронно-счетный	Ч3-54 (Ч3-37)	Диапазон измеряемых частот от 0,1Гц до 120 МГц Погрешность измерения 0,001 Гц
2 Комплект эталонный виброизмерительный в составе: - вибропреобразователь - усилитель согласующий зарядовый - вольтметр цифровой	8305 фирма Брюль и Кьер 2626 фирма Брюль и Кьер B7-38 (B7-34A)	Основная погрешность на базовой частоте $\pm 0,5\%$
3 Эквивалент полезной нагрузки	—	Масса $0,2 \pm 0,005$ кг $1 \pm 0,005$ кг
4 Измеритель нелинейных искажений	C6-11	Диапазон измерений коэффициента гармоник от 0,1 до 30% Диапазон частот от 20 Гц до 19,9 кГц
5 Вибропреобразователь трехкомпонентный	4321 фирма Брюль и Кьер	Основная погрешность на базовой частоте ± 1
Примечание - Допускается использовать другие приборы и установки, обеспечивающие требуемую точность измерений и прошедшие метрологическую поверку.		

Нормативные и технические документы

МИ2070-90, «Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот $3 \cdot 10^{-1}$ - $2 \cdot 10^4$ Гц».

ТУ4277-004-46548424-01, «Вибrostенд поверочный переносной ВСП-131. Технические условия».

Заключение

Вибrostенды поверочные переносные ВСП-131 соответствуют требованиям МИ2070-90 и ТУ4277-004-46548424-01.

Изготовитель: ООО Научно-производственное предприятие "Элексирон", 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный 72-д, офис 4, тел/факс 40-40-40

Начальник отдела ФГУП ВНИИМС

В.Я. Бараш

Директор ООО НПП "Элексирон"

В.М. Симочкин

