

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя ГЦИ СИ

«ФНИИМ им. Д.И. Менделеева»

В.С. Александров

2003 г.



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ОЗОНА  
ЦИКЛОН - 5

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений

Регистрационный № 25599-03

Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4215-015-23136558-2002.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы озона "Циклон-5" (далее – газоанализаторы) предназначены для измерения массовой концентрации озона в технологических газовых смесях, а также для исследовательских целей.

Область применения – охрана окружающей среды, обеспечение безопасности труда, а также для исследовательских целей.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия газоанализатора заключается в фотометрическом определении озона по собственной полосе поглощения на  $\lambda=2537\text{А}$ . Газоанализатор представляет собой однолучевой фотометр, в котором функцию второго канала выполняет источник опорного сигнала.

Газоанализаторы Циклон-5, в зависимости от диапазона измерений, изготавливаются в следующих модификациях: Циклон-5.11, Циклон-5.21, Циклон-5.31, Циклон-5.41, Циклон-5.51, Циклон-5.51М.

Газоанализаторы "Циклон-5" представляют собой стационарные автоматические, показывающие приборы циклического действия, конструктивно выполненные в одном блоке.

Газоанализатор имеет следующие виды выходных сигналов:

- цифровую индикацию - непосредственное отображение на цифровом дисплее информации и массовой концентрации озона с номинальной ценой единицы наименьшего разряда индикатора: 0,01 (для мод.Циклон-5.11, Циклон-5.21), 0,001 г/м<sup>3</sup> (для мод.Циклон-5.31), 1 мг/м<sup>3</sup> (для мод.Циклон-5.41), 0,1 мг/м<sup>3</sup> (для мод.Циклон-5.51), 0,01 мг/м<sup>3</sup> (для мод.Циклон-5.51М).
- последовательный интерфейс – RS-232 (предназначен для накопления и сбора информации на компьютере типа IBM);

- токовый аналоговый сигнал 0 – 5 мА (4 – 20 мА), (токовый выход линейный, пропорциональный содержанию озона).

Управление программой прибора осуществляется с помощью четырех управляющих клавиш “Е”, “П”, “↑”, “↓”, находящихся на лицевой панели газоанализатора.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация	Диапазон измерений	Пределы основной допускаемой погрешности	
		абсолютная $\Delta$ , мг/м <sup>3</sup> , г/м <sup>3</sup>	относительная $\delta$ , %
Циклон-5.11	0 – 2,0 г/м <sup>3</sup> св. 2,0 – 99,9 г/м <sup>3</sup>	$\pm 0,2$ г/м <sup>3</sup> —	— $\pm 10$
Циклон-5.21	0 – 1,0 г/м <sup>3</sup> св. 1,0 – 50,0 г/м <sup>3</sup>	$\pm 0,1$ г/м <sup>3</sup> —	— $\pm 10$
Циклон-5.31	0 – 0,5 г/м <sup>3</sup> св. 0,5 – 5,0 г/м <sup>3</sup>	$\pm 0,05$ г/м <sup>3</sup> —	— $\pm 10$
Циклон-5.41	0 – 0,1 г/м <sup>3</sup> св. 0,1 – 1,0 г/м <sup>3</sup>	$\pm 0,01$ г/м <sup>3</sup> —	— $\pm 10$
Циклон-5.51	0 – 10,0 мг/м <sup>3</sup> св. 10,0 – 100 мг/м <sup>3</sup>	$\pm 1,0$ мг/м <sup>3</sup> —	— $\pm 10$
Циклон-5.51М	0 – 2,0 мг/м <sup>3</sup> св. 2,0 – 10 мг/м <sup>3</sup>	$\pm 0,2$ мг/м <sup>3</sup> —	— $\pm 10$

Время прогрева, не более: 60 мин.

Время установления показаний  $T_{90}$ , не более: 30 с.

Предел допускаемой вариации ( $v_d$ ) показаний, не более: 0,5 долей от основной погрешности.

Газоанализаторы выдерживают перегрузку, вызванную превышением содержания измеряемого компонента на 50% за пределы измерений, в течение 5 минут. Время восстановления нормальной работы после снятия перегрузки не более 30 минут.

Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха (в долях от допускаемой основной погрешности на каждые 10°C отклонения от номинального значения температуры 20°C в диапазоне 10 - 35°C), не более: 0,5 долей от основной погрешности.

Габаритные размеры, масса и мощность, потребляемая газоанализаторами не превышают указанных в таблице 2:

Таблица 2

Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Потребляемая мощность, ВА
длина 336 ширина 270 высота 96	4	20

Средняя наработка на отказ, не менее: 10000 часов.

Средний срок службы газоанализатора, не менее: 6 лет.

#### Условия эксплуатации

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С, от плюс 10 до плюс 35 ;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, при 25 °С (без конденсации влаги) - до 95%.;
- диапазон атмосферного давления, кПа 84 – 106,7 (630 ÷ 800 ммрт.ст);

#### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят:

- на специальную табличку на задней панели газоанализатора методом шелкографии или типографским способом (наклейки),
- на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки прибора входят:

- |   |        |
|---|--------|
| • Газоанализатор  | 1 шт.  |
| • Паспорт   | 1 экз. |
| • Руководство по эксплуатации с приложением А :<br>"Методика поверки" | 1 экз. |
| • Дискета с программным обеспечением                                  | 1 шт.  |

#### ПОВЕРКА

Поверка газоанализаторов Циклон-5 осуществляется в соответствии с "Методикой поверки" (Приложение А Руководства по эксплуатации ИРМБ.413313.001 РЭ), утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» в марте 2003 г.

Основные средства поверки:

- Спектрофотометр СФ-46, с погрешностью измерений пропускания на длине волны 253 нм не более  $\pm 1\%$ .
- Генератор озона ОЗОН-М50, обеспечивающий приготовление озоновоздушных поверочных газовых смесей (ПГС) в диапазоне массовых концентраций от 0 до 100 г/м<sup>3</sup>, при расходе газовой смеси не более 1 л/мин.

Межповерочный интервал - 1 год.

#### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.578-2002	«Государственная поверочная схема для СИ содержания компонентов в газовых средах»
ГОСТ 12997-84	Изделия ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 13320-81	Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50760-95

Анализаторы газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха. Общие технические условия.

Технические условия  
4215-015-23136558-2002.

Газоанализаторы озона Циклон-5

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип газоанализаторов озона Циклон-5 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.В01390, выдан органом по сертификации приборостроительной продукции ВНИИМ им. Менделеева 12 мая 2003г.  
Изготовитель: ЗАО «ОПТЭК», 199053 г. Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д.11,  
Тел/факс: (812) 325 5567, 351 7434

Руководитель научно-исследовательского отдела  
госэталонов в области физико-химических измерений  
ГЦИ СИ "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"



Л.А.Конопелько

Ведущий инженер  
ГЦИ СИ "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"



Е.Н. Юркянец

Генеральный директор ЗАО "ОПТЭК"

В.П.Челибанов