

СОГЛАСОВАНО



<b>Система измерительно-информационная АВК-5</b>	<b>Внесена в Государственный Реестр средств измерений Регистрационный № 24382-04 Взамен № _____</b>
--	---

Изготовлена по технической документации ООО " Кама Инструментс", г. Барнаул.  
Заводской номер 1.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система измерительно-информационная АВК-5 (далее - система) предназначена для измерений тепловой энергии, температуры, давления и количества теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения при технологических и учетно-расчетных операциях.

Область применения: узлы учета тепловой энергии Южно-Кузбасской ГРЭС ОАО "Кузбассэнерго", г. Калтан Кемеровской обл.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия системы состоит в измерении объемного расхода, температуры и давления теплоносителя в подающих, обратных, подпиточных трубопроводах, а также температуры и давления в трубопроводах холодной воды и вычислении по результатам измерений значений тепловой энергии и количества теплоносителя.

В состав системы входят:

- информационно-измерительная и управляющая система MOSCAD (Госреестр № 14889-98), включающая в свой состав дистанционные терминальные устройства RTU (далее - RTU), центральный компьютер IBM PC с программным обеспечением;
- расходомеры электромагнитные Promag 50P (Госреестр № 14589-01), установленные в подающих, обратных и подпиточных водяных трубопроводах;
- преобразователи избыточного давления измерительные Cerabar T (мод. PMC 131) (Госреестр № 17713-98);
- термопреобразователи сопротивления платиновые TST10 (Госреестр № 25496-03) с преобразователями измерительными iTemp Pt TMT 180 (Госреестр № 25495-03);

Система работает следующим образом. Расходомеры, преобразователи температуры и давления измеряют соответственно объемный расход, температуру и давление теплоносителя в трубопроводах и преобразуют их в пропорциональные измеренным значениям выходные токовые сигналы 4-20 мА. Далее токовые сигналы поступают в RTU, где преобразуются в значения измеряемых физических величин. По измеренным значениям в RTU проводятся вычисления массы теплоносителя и тепловой энергии. Измеренные значения передаются по RS 232 в центральный компьютер системы для отображения.

Система измеряет тепловую энергию по каждому тепловыводу и суммарную по общим тепловыводам в открытых водяных системах теплоснабжения (тепломагистрали Калтан-1, Калтан-2, КВОиТ, ТПХ, Осинники; магистрали горячего водоснабжения КВОиТ, ЮК ПК; тепломагисталь хозяйственных нужд).

На центральном компьютере системы отображаются:

- дата и время включения системы, текущие дата и время, время непрерывной наработки системы за час, текущие и предыдущие сутки, текущий и предыдущий месяцы, общее с момента включения системы;
- текущие и средние за час, сутки, месяц значения давлений, температур, массовых расходов теплоносителя по всем трубопроводам, а также суммарных количеств отпущеного теплоносителя, тепловой энергии.

Система также обеспечивает:

- создание и хранение в часовых, суточных и месячных архивах RTU и центрального компьютера результатов измерений и вычислений;
- создание и вывод на печать отчетов;
- индикацию аварийных ситуаций;
- выбор в водяных системах теплоснабжения режима измерения тепловой энергии: летний (отпуск ГВС) или зимний (открытая система теплоснабжения).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемая среда (теплоноситель)	вода
Диапазон измерения температур, $^{\circ}\text{C}$	0 ... +150 (0 ... +50)*)
Диапазон измерения давления, МПа (бар)	0 ... 2,5 (0 ... 25)
Диапазон измерения объемного расхода G, $\text{м}^3/\text{ч}$	1,357...45,24(Ду40) 19,09...636,2(Ду150) 33,93...1131(Ду200) 53,01...1767(Ду250) 103,9...3464Ду(350) 135,7...4524(Ду400) 212,1...7069Ду(500)
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы в зависимости от объемного расхода $G^{**})$ , %	$\pm(0,6+0,1G_{\text{H}}/G)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры $t$ , $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,4+0,002t)$ $\pm(0,3+0,002t)^*)$
Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении давления, %	$\pm0,6$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени, %	$\pm0,01$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии $\delta Q$ (при $G_{\text{H}}/G$ не более 2), %	
- в трубопроводе (без учета энталпии холодной воды)	$\pm1,25$
- при работе в летнем режиме	$\pm1,75$
- при работе в зимнем режиме при разности температур в подающем и обратном трубопроводах $\Delta t > 20 \ ^{\circ}\text{C}$	$\pm(2...3)^{***})$
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	
- RTU и центральный компьютер	+15 ... +35
- преобразователи (температуры, давления, расхода)	+15 ... +35
Напряжение питания (RTU):	220 $\pm$ 15% В с частотой 50 $\pm$ 1 Гц

Примечания:

\*) для трубопровода холодной воды

\*\*)  $G_{\text{H}}$  – объемный расход, соответствующий выходному току 20 мА.

\*\*) – пределы погрешности приведены для типовых режимов работы системы, указанных в руководстве по эксплуатации. Оценка погрешности в других режимах проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Примечания
1.	Система измерительно-информационная АВК –5 в составе:	1	
1.1	Информационно-измерительная и управляющая система MOSCAD	1	IBM PC – 1 шт. RTU -1 шт.
1.3	Расходомеры электромагнитные Promag 50P	19	Ду 500 – 2 шт. Ду 400 – 2 шт. Ду 350 – 4 шт. Ду 250 – 2 шт. Ду 200 – 4 шт. Ду 150 – 3 шт. Ду 40 – 2 шт.
1.5	Преобразователи давления измерительные Cerabar T (мод. PMC 131)	19	
1.6	Термопреобразователи сопротивления платиновые TST10	19	
1.7	Преобразователи измерительные iTemp Pt TMT 180	19	
2	Методика поверки	1	
3	Эксплуатационная документация	1	
4	Паспорт	1	
5	Эксплуатационная документация и методики поверки на составные части системы	1 комплект	

## ПОВЕРКА

Проверка системы измерительно-информационной АВК-5 проводится в соответствии с методикой поверки "Система измерительно-информационная АВК-5. Методика поверки", утвержденной ВНИИМС ....07.2004 г.

Межпроверочный интервал 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

МИ 2412-97 "Рекомендация. Водяные системы теплоснабжения. Основные уравнения измерения тепловой энергии и теплоносителя".

Техническая документация фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы измерительно-информационной АВК-5 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО "Кама Инструментс",  
Россия, 656002, г. Барнаул, Проспект Ленина, 111/35  
т/ф. (3852) 61-02-02, т. (3852) 61-05-45  
e-mail: kama\_dir@ab.ru

Генеральный директор  
ООО "Кама Инструментс"



A handwritten signature in black ink.

В.С. Семянкина