

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Руководитель ГЦИ СИ,  
зам. Генерального директора  
ГРУППЫ ВНИИФТРИ

М.В. Балаханов

2004г

Прибор для измерений коэффициента стоячей волны и потерь на отражение Site Master S331C

Внесен в Государственный Реестр средств измерений типа Регистрационный № 24944-04  
Взамен №

Изготовлен по технической документации фирмы "Anritsu Corporation" (Япония). Заводские номера: 244002, 244010, 244015, 244018, 244022, 244019, 244020, 244021, 244024, 244023, 250085, 313020, 314009, 314024, 315039, 315040, 316070, 316071, 316072, 316074, 316075, 316076.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор для измерений коэффициента стоячей волны и потерь на отражение Site Master S331C (далее - S331C) предназначен для измерений коэффициента стоячей волны (КСВН) и потерь на отражение.

Применяется для технического обслуживания систем средств связи.

## ОПИСАНИЕ

S331C является переносным прибором. Он содержит встроенный источник сигнала синтезаторного типа, имеет клавиатуру ввода данных и жидкокристаллический дисплей для индикации измеряемых величин в выбранном диапазоне частот.

Принцип действия основан на анализе сигнала, отраженного от измеряемого объекта. S331C также может определять с ненормированной погрешностью расстояние до местоположения неисправности в радиочастотных трактах.

Информация на дисплее в виде графиков КСВН и потерь на отражение может дополняться установкой меток частоты и ограничительных линий, обозначающих предельно допустимые значения измеряемой величины. О превышении пределов прибор сообщает звуковым сигналом. Возможна работа в плохо освещенных местах, при этом на клавиатуре передней панели можно включить подсветку жидкокристаллического экрана.

В полевых условиях прибор может работать с питанием от автомобильного прикуривателя или в течение 2,5 часов от встроенных батарей.

По климатическим и механическим воздействиям S331C соответствует III группе ГОСТ 22261-94 с расширением верхнего предела рабочих температур до 50 °C, а нижнего – до 0 °C.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, МГц:	от 25 до 4000
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты	$\pm 75 \cdot 10^{-6}$
Разрешающая способность при установке частоты, кГц	100
Диапазон измерений КСВН	от 1,00 до 65,00
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения КСВН, %, при измеряемом значении *:	
1,4	$\pm 5,0$
2,0	$\pm 12$
Диапазон измерений обратных потерь, дБ	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения обратных потерь, дБ, при измеряемом значении потерь:	
9,6 дБ	$\pm 1,2$
15,6 дБ	$\pm 1,6$
Диапазон определяемых расстояний до местоположения неисправности, м	от 0 до 1000
Разрешающая способность при определении местоположения неисправности, м	$1,05 \cdot 10^8 / \Delta F$ , где $\Delta F$ – диапазон свипирования частоты в Гц
Направленность прибора после его калибровки, дБ, не менее	42
Тип СВЧ-соединителя	N – типа/50 Ом
Максимально допустимый входной сигнал, дБм **	20
Электропитание как от внутреннего источника постоянного тока, так и от внешнего источника с напряжением, В	от 12,5 до 15
Потребляемый от источника питания ток, мА, не более	1250
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	254x178x61
Масса, кг, не более	2,15

\* значения КСВН и обратных потерь выбраны по аналогии с поверкой отечественных панорамных измерителей КСВ и ослабления (приборы группы Р2).

\*\* здесь дБм означает дБ относительно уровня мощности 1 мВт.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы руководства по эксплуатации 10580-00060 РЭ и методики поверки 10580-00060 МП методом компьютерной графики.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 Прибор для измерений коэффициента стоячей волны и потерь на отражение Site Master S331C	- 1 шт.
2. Переносной футляр	- 1 шт.
3. Комплект принадлежностей	- 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 10580-00060 РЭ	- 1 экз.
5. Методика поверки 10580-00060 МП	- 1 экз.

## ПОВЕРКА

Проверка осуществляется в соответствии с документом “Прибор для измерений коэффициента стоячей волны и потерь на отражение Site Master S331C. Методика поверки” 10580-00060 МП , утвержденным ФГУП “ВНИИФТРИ” 8 апреля 2004 г.

Основное поверочное оборудование:

анализатор спектра Е4404В,  
нагрузка образцовая Э9-155,  
нагрузка образцовая Э9-156.

Межповерочный интервал – один год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 “Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия”.

Техническая документация фирмы “Anritsu Corporation”(Япония).


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип прибора для измерений коэффициента стоячей волны и потерь на отражение Site Master S331C утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации.

Изготовитель - фирма “Anritsu Corporation”(Япония).

Организация-заявитель: ООО “Центральный офис Телеком Комплект Сервис”.  
Адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. За, стр. 1.

Менеджер Сервис-Центра ООО «Центральный  
офис Телеком Комплект Сервис»



О.В. Лященко