



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.149.A № 50420

Срок действия до 12 апреля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Стенды тормозные СТМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО НПФ "МЕТА", Самарская область, г. Жигулевск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 38044-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП ТИнТ 46-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **12 апреля 2013 г. № 381**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 009342

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Стенды тормозные СТМ

Назначение средства измерений

Стенды тормозные СТМ предназначены для измерений:

- тормозной силы, развиваемой тормозными системами автотранспортных средств;
- массы, приходящейся на ось автотранспортных средств;
- усилий, прикладываемых к органам управления тормозными системами автотранспортных средств;
- усилий вталкивания сцепного устройства;
- давления сжатого воздуха в пневматическом приводе.

Описание средства измерений

Стенд относится к роликовым стенда姆 силового типа.

Принцип работы стендса заключается в принудительном вращении колес диагностируемой оси автомобиля опорными роликами стендса и измерении сил, возникающих на поверхности опорных роликов при торможении. Возникающие при торможении реактивные моменты передаются на тензометрические датчики, которые вырабатывают электрические сигналы, пропорциональные тормозным силам на каждой паре роликов. Электрические сигналы после обработки предаются на персональный компьютер и выводятся на экран монитора или печатающее устройство.

Одновременно производится испытание тормозов колес одной оси: передней или задней. При воздействии на орган управления одной из тормозных систем автотранспортного средства, ось которого установлена на стенд, тормозной момент каждого колеса оси автомобиля через опорные ролики передается на мотор–редуктор привода. Корпус мотор – редуктора подвешен балансирно. Реактивный момент, возникающий на корпусе мотор – редуктора при прокручивании заторможенного колеса, воспринимается силоизмерительной тензометрической системой, обрабатывается в электронном блоке (контроллере) стендса. Электрические сигналы после обработки предаются на персональный компьютер и выводятся на экран монитора или печатающее устройство.

Стенды тормозные СТМ выпускаются в следующих модификациях: СТМ 3500; СТМ 3500 М; СТМ 3000 М.01; СТМ 3000 М.02; СТМ 1500; СТМ 6000; СТМ 10000; СТМ 13000.01; СТМ 13000.02; СТМ 16000.01; СТМ 16000.02; СТМ 18000.

Стенды выпускаются в следующих модификациях:

- в модификациях СТМ 3000М.02, СТМ 13000.02, СТМ 16000.02, СТМ 18000 стенд включает в себя независимые левое и правое опорные устройства, выполненные в виде конструктивно законченных модулей со специальной несущей станиной, размещенной в заглубленном фундаменте или на полу со специальным подиумным фундаментом;
- в модификациях СТМ 3500, СТМ 3500М, СТМ 3000М.01, СТМ 6000, СТМ 10000, СТМ 13000.01, СТМ 16000.01 правое и левое опорные устройства объединены в одну несущую станину;
- в модификации СТМ 1500 имеется одно опорное устройство

Каждое опорное устройство включает в себя: мотор – редуктор и опорное роликовое устройство; рычаги, прикрепленные к статору мотор – редуктора; датчики силы, тензометрические датчики, контроллер.

В состав стендов входят: шкаф управления с элементами коммутации и автоматики, персональный компьютер (далее – ПК), монитор и принтер, которые устанавливаются в отапливаемых помещениях.

Диаметр роликов и расстояние между ними выбраны в соответствии с условиями обеспечения устойчивого положения автотранспортного средства на стенде во всех режимах испытаний тормозных систем.

Измерение усилий, прикладываемых к органам управления тормозными системами автотранспортного средства, производится с помощью тензометрического динамометра.

Измерение усилий вталкивания сцепного устройства производится с помощью тензометрического датчика.

Измерение массы автотранспортного средства производится с помощью тензометрических датчиков, размещенных под несущей станиной опорных устройств стенда.


Конструкция и программа управления стенда предусматривают измерение тормозных сил полноприводных транспортных средств, не имеющих дифференциала между ведущими осями, путем реверса роликовых пар.

Общий вид стендов тормозных СТМ представлен на Рисунке 1.

а) СТМ 3000М.02, СТМ 13000.02, СТМ 16000.02, СТМ 18000



б) СТМ 1500



в) СТМ 3500, СТМ 3500М, СТМ 3000М.01, СТМ 6000, СТМ 10000, СТМ 13000.01,
СТМ 16000.01



Рисунок 1. Общий вид стендов тормозных СТМ

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) стенда является встроенным и реализовано в контроллере датчиков стенда. Контроллер датчиков размещен в блоках опорных роликов стенда. Приборный блок, а также его интерфейс для загрузки ПО, пломбируются. ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо другой интерфейс после опломбирования.

Дополнительно используется аппаратно-программная защита памяти программ и данных, реализуемая производителем микроконтроллеров, применяемых в приборе. Защита ПО и данных измерений от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «С» согласно МИ 3286-2010.

Таблица 2

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
СТМ 3500				
СТМ 3500 М				
СТМ 3000 М.01				
СТМ 3000 М.02				
СТМ 1500				
СТМ 6000				
СТМ 10000				
СТМ 13000.01				
СТМ 13000.02				
СТМ 16000.01				
СТМ 16000.02				
СТМ 18000				
	Недоступно*	10.0	Недоступно*	Недоступно*

Примечание * - Данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования.

Встроенная в ПО процедура калибровки измерительной системы и поставляемые со стендами тормозными СТМ калибровочные приспособления, позволяют оперативно сохранять и обновлять информацию об основных параметрах измерительной системы стендов тормозных СТМ.

Программное обеспечение зарегистрировано как интеллектуальная собственность ООО НПФ "МЕТА" и защищено от несанкционированного доступа электронными ключами и паролями различных уровней доступа и соответствует уровню защиты «С» в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1.

Характеристика / модель	СТМ 3500	СТМ 3500 М	СТМ 3000М. 01	СТМ 3000М. 02	СТМ 1500	СТМ 6000	СТМ 10000	СТМ 13000.01	СТМ 13000.02	СТМ 16000.01	СТМ 16000.02	СТМ 18000				
Диапазон измерений тормозной силы, кН	0÷10			0÷5	0÷18 0÷27	0÷25	0÷30			0÷40		0÷24 0÷60				
Пределы относительной погрешности измерений тормозной силы, %				± 3												
Диапазон измерений массы, приходящейся на ось автотранспортного средства, кг	0÷3500	0÷3000		0÷1500	0÷3500 0÷6000	0÷10000	0÷13000		0÷16000		0÷9000 0÷18000					
Пределы относительной погрешности измерений массы, приходящейся на ось автотранспортного средства, %				± 3												
Диапазон измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем, Н				0÷1000												
Пределы относительной погрешности измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем, %				± 5												
Диапазон измерений усилия вталкивания, Н				0÷3700												
Пределы относительной погрешности измерений усилия вталкивания, %				± 5												

Характеристика / модель	СТМ 3500	СТМ 3500 М	СТМ 3000М. 01	СТМ 3000М. 02	СТМ 1500	СТМ 6000	СТМ 10000	СТМ 13000.01	СТМ 13000.02	СТМ 16000.01	СТМ 16000.02	СТМ 18000
Параметры четырехпроводной трехфазной сети электропитания с допускаемыми отклонениями: - В - Гц						380 ^{+10 %} _{-15 %} 50±1						
Рабочий диапазон температуры эксплуатации опорного устройства, °C:							от -10 до +40					
Средний срок службы, не менее, лет							8					
Средняя наработка на отказ, не менее, ч							6000					

Примечание

*¹ – мощность стенда на первой скорости;

*² – мощность стенда на второй скорости.

*³ – масса каждого опорного роликового устройства

*⁴ - обеспечивается манометром из комплекта поставки

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку стендов тормозных СТМ методом наклеивания и на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Проверка

осуществляется по документу МП ТИнТ 46-2012 «Стенды тормозные СТМ. Методика поверки», утверждённому ГЦИ СИ ООО «ТестИнТех» в ноябре 2012 г.

Перечень основных средств поверки (эталонов), применяемых для поверки:

Таблица 4

№ п/п	Наименование и тип средства поверки	Основные технические характеристики
1.	Рулетка ОПЗ-Г	Кл. 3, ГОСТ 7502-98
2.	Динамометр образцовый 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-09	Верхний предел измерения – до 1,0 кН. Пределы допускаемой погрешности – ± 0,46 %.
3.	Динамометр образцовый 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-09	Верхний предел измерения – до 10,0 кН. Пределы допускаемой погрешности – ± 0,46 %.
4.	Динамометр образцовый 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-09	Верхний предел измерения – до 50,0 кН. Пределы допускаемой погрешности – ± 0,46 %.
5.	Динамометр образцовый 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-09	Верхний предел измерения – до 100 кН. Пределы допускаемой погрешности – ± 0,46 %.
6.	Калибровочные приспособления (из комплекта поставки или аналогичные)	В соответствии с ТУ 4577- 020- 21298618-2012

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика выполнения измерений с помощью стендов тормозных СТМ приведена в документе «Стенды тормозные СТМ. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к стендам тормозным силовым СТМ

1. ГОСТ Р 8.663-09 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы»
2. «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств», утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720;
3. ГОСТ Р 41.13-2007 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, Н и О в отношении торможения»;
4. ГОСТ Р 41.13-Н «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения»;
5. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»;
6. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. № 1677 "Об утверждении основных технических характеристик средств технического диагностирования и их перечня"
7. ТУ 4577- 020- 21298618-2012 «Стенды тормозные СТМ. Технические условия»

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов, установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, осуществление мероприятий государственного контроля (надзора).

Изготовитель

ООО НПФ «МЕТА», 445359, Самарская область,
г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 55 «А»
Тел.: (499) 784-41-15, факс: 784-41-16

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «ТестИнТех»
г. Москва, ул. Мневники, д. 1
Тел., факс: +7 (499) 940-4040
Аттестат аккредитации № 30149-11
от 08.08.2011 г.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

Ф. В. Булыгин

м. п. «_____» _____ 2013 г.