

Пломбирование счетчиков воды крыльчатых СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)) осуществляется с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы или с помощью наклейки-стикера. Место пломбирования счетчиков воды крыльчатых СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)) приведено на рисунке 2.



Рисунок 2 – Место пломбирования счетчиков воды крыльчатых СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И))

Метрологические и технические характеристики

счетчиков воды крыльчатых СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Номинальный диаметр, DN	15
Измеряемая среда	вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-2001 вода сетевая по СНиП 41-02-2003
Температура измеряемой среды, °С – для счетчиков воды крыльчатых СВК-15Х(М)(И): – для счетчиков воды крыльчатых СВК-15Г(М)(И):	от плюс 5 до плюс 30 от плюс 5 до плюс 90
Расход воды: минимальный, q_{\min} , м ³ /ч – класс В – класс А номинальный, q_n , м ³ /ч переходный, q_t , м ³ /ч – класс В – класс А максимальный, q_{\max} , м ³ /ч	0,03 0,06 1,5 0,12 0,15 3
Порог чувствительности, м ³ /ч	0,015
Вес одного импульса, л/имп (м ³ /имп)	10 (0,01)

Средства поверки:

– установка поверочная для поверки счетчиков воды, диапазон измерения расхода от 0,03 до 3 м³/ч, пределы допускаемой относительной погрешности установки при измерения объема ± 0,6 %.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика (метод) измерений содержится в разделе «Использование по назначению» паспорта на счетчики воды крыльчатые СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)).

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам воды крыльчатым СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И))

- 1 ТУ 4213-001-26384587-14 «Счетчики воды крыльчатые СВК. Технические условия»;
- 2 МИ 1592-99 «Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Геррида групп» (ООО «Геррида групп»)
ИНН 2311173761

Адрес: 350032 г. Краснодар, хутор Октябрьский, ул. Живописная, д.72

Тел./факс: 8 (861) 279-69-62

E-mail: info@gerrida.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии» (ФГУП «ВНИИР»)

Адрес: 420088 г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А

Тел.: (843) 272-70-62, факс: (843) 272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИР» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310592 от 24.02.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ___ » _____ 2015 г.