ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества нефти OOO «Мултановское»

Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества нефти ООО «Мултановское» (далее СИКН) предназначена для измерений массового расхода (массы) нефти

Описание средства измерений

Принцип действия СИКН основан на прямом методе динамических измерений с помощью счетчиков-расходомеров массовых. Выходные сигналы преобразователей расхода, давления, температуры, объемной доли воды в нефти по линиям связи поступают в систему обработки информации, которая принимает и обрабатывает информацию, производит вычисление массы нефти.

СИКН представляет собой единичный экземпляр измерительной системы Конструктивно СИКН состоит из функционально объединенных блоков:

- а) Блока измерительных линий (БИЛ), который предназначен для непрерывного измерения массы нефти массовыми счетчиками-расходомерами. Принята компоновка БИЛ с двумя измерительными линиями: одной рабочей и одной контрольной-резервной. На каждой измерительной линии установлены следующие средства измерений:
- счетчик-расходомер массовый Rotamass RCCS39 в комплекте со вторичным преобразователем расхода RCCF31, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее регистрационный номер) 27054-14;
- термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Метран-270, регистрационный номер 21968-11;
 - датчик давления Метран-150ТG, регистрационный номер 32854-13;
- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 2, регистрационный номер 303-91;
 - манометр МП-4У, регистрационный номер 3125-72.
- б) Блока измерений показателей качества нефти (БИК), предназначенного для непрерывного автоматического измерения показателей качества нефти. В состав БИК входят:
- влагомер нефти поточный УДВН-1пм (рабочий и резервный), регистрационный номер 14557-10;
 - преобразователи измерительные 644, регистрационный номер 14683-09;
 - датчик давления Метран-150ТG, регистрационный номер 32854-13;
- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 2, регистрационный номер 303-91:
 - манометр МП-4У, регистрационный номер 3125-72.
- в) Системы обработки информации (СОИ), предназначенной для сбора и обработки сигналов, поступающих от измерительных преобразователей, вычислений показателей и параметров нефти по реализованному в ней алгоритму, а также индикации и регистрации результатов измерений и вычислений. В состав СОИ входят:
- комплекс измерительно-вычислительный «Вектор-02», регистрационный номер 62761-15;
- автоматизированное рабочее место оператора (APM-оператора) «APM Вектор» с аттестованным программным обеспечением.

СИКН обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерение в автоматическом режиме:
- 1) массового расхода нефти по каждой измерительной линии и в целом по СИКН;
- 2) объемной доли воды в нефти;
- 3) давления в БИЛ, БИК;

- 4) температуры в БИЛ, БИК;
- 5) плотности нефти.
- расчет в автоматическом режиме:
- 1) суммарной массы нефти за отдельные периоды (2 часа, смена, сутки, с начала партии);
- 2) массы нетто нефти с учетом показателей качества нефти измеренных или введенных вручную по результатам лабораторного анализа (плотность, влагосодержание, массовая доля механических примесей, массовая концентрация хлористых солей) за отдельные периоды (2 часа, смена, сутки, с начала партии);
- 3) средних значений температуры, давления, плотности, массовой доли воды в нефти рассчитанных для отдельных периодов (2 часа, смена, сутки, с начала партии).
- автоматическая обработка результатов поверки и контроля метрологических характеристик средств измерений;
- световая и звуковая сигнализация аварийных состояний СИКН и выхода характеристик нефти за установленные пределы.

Вид измерительной системы в соответствии с классификацией ГОСТ Р 8.596-2002: ИС-2.

Программное обеспечение

СИКН имеет программное обеспечение (Π O), представленное встроенным прикладным Π O измерительно-вычислительного комплекса «Вектор-02» и Π O автоматизированного рабочего места оператора «АРМ Вектор». Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	ИВК «Вектор-02»	«АРМ Вектор»
Идентификационное наименование ПО	icc_mt	Module1.bas
Номер версии (идентификационный номер) ПО	6.4.1	9.13
Цифровой идентификатор ПО	4B7038A5	F4A39456G

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий».



Рисунок 1 – Общий вид СИКН

Метрологические и технические характеристики

Рабочая среда Рабочий диапазон массового расхода нефти СИКН, т/ч Рабочий диапазон давления, МПа

Рабочий диапазон температуры, °С	от +5 до +25
Рабочий диапазон плотности нефти, кг/м ³	от 850 до 890
Массовая доля воды в нефти, %	1,0
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более	300
Кинематическая вязкость нефти при 20 °C, сСт, не более	25
Давление насыщенных паров, кПа, не более	66,7
Содержание свободного газа	не допускается
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений:	
- массы брутто нефти, %	$\pm 0,25$
- массы нетто нефти, %	$\pm 0,35$
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха:	
– для первичных измерительных преобразователей, °C	от 0 до +50
– для ИВК и APM оператора, °C	от +15 до +35
Режим работы (без ТПУ)	непрерывный
Режим работы ТПУ	периодический
Параметры электрического питания:	_
- напряжение питания переменного тока, В	$(220/380)^{+10\%}_{-15\%}$
- частота переменного тока, Гц	(50 ± 1)

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации методом штемпелевания.

Комплектность средства измерений

1 экз.
1 экз.
1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 64601-16 «ГСИ. Система измерений количества и показателей качества нефти ООО «Мултановское». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Тюменский ЦСМ» 28 марта 2016 г.

Основные средства поверки указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Основные средства поверки

- и от	тионици 2 отновные средстви поверки		
Средства измерений	Характеристики средств измерений		
1	2		
Трубопоршневая поверочная	не ниже 2-го разряда по ГОСТ 8.142-2013		
установка			
Преобразователи плотности	Диапазон измерений от 300 до 1100 кг/м ³ пределы		
жидкости измерительные	допускаемой абсолютной погрешности ±0,3 кг/м ³		
модели 7835			

Продолжение таблицы 2

1	2
Калибратор токовых сигналов	Диапазон воспроизведения постоянного тока от 0 до 22 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока ±3 мкА; диапазон воспроизведения частоты импульса от 0,1 до 1×10 ⁵ , пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты импульса ±3×10 ⁻⁴ %; диапазон воспроизведения количества импульсов от 0 до 1×10 ⁶ имп, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения количества импульсов ±1 имп.
Калибратор давления	Диапазон давлений от 0 до 10,0 МПа, класс точности 0,04
Калибратор температуры	Диапазон температур от -50 до +100 °C; абсолютная
	погрешность не более ±0,05 °C

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке СИКН.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Масса нефти. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества нефти ООО «Мултановское». Методика разработана и аттестована 11.03.2016 г. ФБУ «Тюменский ЦСМ», г. Тюмень. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 983/01.00248-2014/2016.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерений количества и показателей качества нефти ООО «Мултановское»

ГОСТ 8.142-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости

ГОСТ Р 8.595-2004 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная фирма «Вектор» (ООО «ИПФ «Вектор»), ИНН 7203256184

Адрес: 625031, РФ г. Тюмень, ул. Шишкова, 88

Тел. (3452) 388-720; Факс (3452) 388-727; E-mail: sekretar@ipfvektor.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе» (ФБУ «Тюменский ЦСМ»)

Адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88

Тел. (3452) 20-62-95; Факс (3452) 28-00-84; E-mail: mail@csm72.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Тюменский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311495 от 03 февраля 2016 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.	***	2016 г
IVI.II.	«	Z010 I