

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Назначение средства измерений

Система учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (далее по тексту – СУЭ «Ярэнерго») предназначена для автоматизированного измерения активной и реактивной электроэнергии (мощности), накопления данных об энергии и мощности, объема потребления (производства) энергии, а так же параметров сети с целью дальнейшего анализа и обработки полученных данных.

Описание средства измерений

СУЭ «Ярэнерго» представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) СУЭ «Ярэнерго» состоят из следующих уровней:

Первый уровень – измерительно-информационные комплексы точек учета (ИИК ТУ), включает в себя многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики) и применяемые при необходимости: измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), вторичные измерительные цепи, технические средства приема-передачи данных (каналы связи);

Второй уровень – измерительно-вычислительные комплексы электроустановок (ИВКЭ), включающие в себя устройства сбора и передачи данных на основе технических средств типа RTU-325T (Госреестр № 44626-10), DC450 (Госреестр № 63449-16), SM160 (Госреестр № 52126-12) (далее по тексту – УСПД), технические средства приема-передачи данных (каналы связи).

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя промышленный сервер HP ProLiant DL380 Gen9 (далее по тексту – сервер СУЭ), устройство синхронизации времени (далее по тексту – УСВ), автоматизированные рабочие места персонала на основе IBM-PC-совместимых компьютеров (АРМ), а также совокупность аппаратных, каналобразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

В зависимости от конфигурации технических средств ИИК, второй уровень (ИВКЭ) может отсутствовать, возложенные на него функции при этом будут выполняться на уровне ИВК.

СУЭ «Ярэнерго» решает следующие задачи:

- измерение активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (не реже одного раза в сутки) автоматический (или по запросу в ручном режиме) сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений электроэнергии;
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- самодиагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств (сбор, хранение и передачу журналов событий счетчиков);
- автоматизация составления балансов потребления электроэнергии и локализации источников сверхнормативных потерь.

Принцип действия.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в допустимые для безопасных измерений значения и по проводным линиям поступают на измерительные входы счетчиков (в случае отсутствия измерительных трансформаторов замеры производят сразу по первичному напряжению и/или току). В счетчиках аналого-цифровой преобразователь осуществляет измерение мгновенных аналоговых значений величин, пропорциональных фазным напряжениям и токам и выполняет преобразование их в цифровой код, а также передачу по скоростному последовательному каналу в микроконтроллер. Микроконтроллер по полученным измерениям вычисляет мгновенные значения активной и полной мощности.

Средняя активная и полная электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 60 мин. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по полученным значениям активной и полной мощности. При каждой вышеописанной итерации счетчик записывает результат вычислений во внутреннюю энергонезависимую память, посредством ведения массивов мощности. Дополнительно счетчик фиксирует во внутренней энергонезависимой памяти значения данных учета для суток/месяца (потребление электроэнергии), а также параметры сети. Результаты всех полученных счетчиком измерений соотносятся с текущим календарным временем.

УСПД, установленные на уровне ИВКЭ, по проводным линиям связи и/или по линиям силовой сети (по технологии PLC) опрашивают счетчики ИИК ТУ и считывают все учтенные счетчиком результаты измерения за сутки. УСПД выступают в качестве промежуточного хранилища измерительной информации, журналов событий. В СУЭ «Ярэнерго» УСПД применяется только в случае сбора данных с нескольких ИИК ТУ.

На уровне ИВК Сервер СУЭ не реже одного раза в сутки, в автоматическом режиме (либо по запросу в ручном режиме), посредством каналаобразующей аппаратуры по протоколу ТСР/IP инициирует сеанс связи с УСПД (при наличии в составе определенного ИИК), либо счетчиком. После установки связи с устройством, происходит считывание результатов измерений за прошедшие сутки или за указанную дату, производится дальнейшая обработка измерительной информации на уровне ИВК, в частности, формирование, хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

СУЭ «Ярэнерго» оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В СОЕВ входят часы устройства синхронизации времени, серверов СУЭ «Ярэнерго», УСПД и счетчиков. В качестве УСВ используется устройство синхронизации времени типа УСВ-3 (Госреестр № 51644-12). УСВ осуществляет прием сигналов точного времени от ГЛОНАСС/GPS-приемника непрерывно. Синхронизация времени в СУЭ «Ярэнерго» осуществляется по иерархии в следующем порядке: УСВ – Сервер СУЭ – УСПД – Счетчик.

Синхронизация показаний часов сервера СУЭ и УСВ происходит с цикличностью один раз в час. Сравнение показаний часов сервера СУЭ и УСПД происходит при сеансе связи, коррекция времени производится при расхождении показаний на величину более чем ± 1 с.

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (либо Сервера СУЭ, в случае отсутствия уровня ИВКЭ) происходит при каждом обращении к счетчикам, но не реже одного раза в сутки. Синхронизация часов счетчиков осуществляется при обнаружении расхождения показаний на величину более чем ± 2 с.

Программное обеспечение

Набор программных компонентов СУЭ «Ярэнерго» состоит из стандартизированного и специализированного программного обеспечения (ПО).

Стандартизированным ПО являются операционные системы линейки Microsoft Windows, а так же Системы управления базами данных. Данное ПО имеет сертификаты

соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и пригодно к применению на территории Российской Федерации.

Специализированное ПО СУЭ «Ярэнерго» представляет собой программный комплекс «Пирамида 2000» и функционирует на уровне ИВК. Метрологически значимой частью ПК «Пирамида 2000» являются выделенные программные модули (библиотеки). Данные модули выполняют функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от Счетчиков и УСПД, и являются неотъемлемой частью СУЭ «Ярэнерго». Идентификационные данные метрологически значимых частей приведены в таблицах 1.1-1.10.

Таблица 1.1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	CalcClients.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	e55712d0b1b219065d63da949114dae4
Другие идентификационные данные	Модуль вычисления значений энергии и мощности по группам точек учета

Таблица 1.2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	CalcLeakage.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	3ef7fb23cf160f566021bf19264ca8d6
Другие идентификационные данные	Модуль расчета небаланса энергии/мощности

Таблица 1.3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	CalcLosses.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	d79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
Другие идентификационные данные	Модуль вычисления значений энергии потерь в линиях и трансформаторах

Таблица 1.4

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	52e28d7b608799bb3 csea41b548d2c83
Другие идентификационные данные	Общий модуль, содержащий функции, используемые при вычислениях различных значений и проверке точности вычислений

Таблица 1.5

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParseBin.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых в бинарном протоколе

Таблица 1.6

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParseIEC.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколам семейства МЭК

Таблица 1.7

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParseModbus.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	C391d64271acf4055bb2a4d3felf8f48
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Modbus

Таблица 1.8

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParsePiramida.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Пирамида

Таблица 1.9

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	SynchroNSI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
Другие идентификационные данные	Модуль формирования расчетных схем и контроля целостности данных нормативно-справочной информации

Таблица 1.10

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	VerifyTime.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Другие идентификационные данные	Модуль расчета величины рассинхронизации и значений коррекции времени

Уровень защиты программного обеспечения СУЭ «Ярэнерго» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные технические характеристики СУЭ «Ярэнерго» представлены в таблице 2.

Состав первого уровня СУЭ «Ярэнерго» и метрологические характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
<p>Номинальные параметры ИИК ТУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – напряжение переменного тока, В <ul style="list-style-type: none"> - однофазное включение счетчика - трехфазное включение счетчика – сила переменного тока, А <ul style="list-style-type: none"> - однофазное включение счетчика - трехфазное включение счетчика (прямое включение) - трехфазное включение счетчика (трансформаторное включение) 	<p>от 173 до 264 от 323 до 418</p> <p>от 5 до 60 от 5 до 100 от 5 до 1200</p>
<p>Глубина хранения информации профиля нагрузки в 2 каналах при интервале усреднения 60 минут, суток, не менее</p>	123
<p>Номинальные параметры ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальное количество ИИК ТУ, не менее - глубина хранения результатов измерения, журналов событий, лет, не менее - фиксация в журнале событий фактов параметрирования, пропадания напряжений, ошибок счетчиков, фактов коррекции времени 	<p>196608</p> <p>3,5</p> <p>да</p>
<p>Предел абсолютной погрешности СОЕВ, с/сутки, не более</p>	5
<p>Показатели надежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> – средняя наработка на отказ, часов, не менее – полный срок службы, лет, не менее <p>Параметры надежности применяемых в СУЭ «Ярэнерго» измерительных компонентов, средняя наработка на отказ, ч, не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> – счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ208 – счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ308 – счетчики электрической энергии ZCX / ZMX серии E450 однофазные/трехфазные – счетчики электрической энергии ZCF / ZMF серии E350 однофазные/трехфазные – счетчики электрической энергии ZMG серии E550 трехфазные – устройства сбора и передачи данных RTU-325T и RTU-325H – концентраторы данных DC450 – контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллеры SM160» – устройство синхронизации времени УСВ-3 	<p>10000</p> <p>20</p> <p>220000</p> <p>220000</p> <p>220000</p> <p>220000</p> <p>220000</p> <p>55000</p> <p>180000</p> <p>100000</p> <p>45 000</p>
<p>Условия эксплуатации СУЭ «Ярэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – температура окружающего воздуха, °С: для оборудования, установленного на объектах для оборудования центра сбора и обработки данных – относительная влажность, %, не более: для оборудования, установленного на объектах для оборудования ИВК 	<p>от - 40 до + 60 от + 18 до + 24</p> <p>90 (при температуре + 20 °С) 55 (при температуре + 20 °С)</p>

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Исполнение ИИК	Состав ИИК ТУ		Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК						
	Основные характеристики трансформаторов тока (тип/класс точности/стандарт/номер в Госреестре)	Основные характеристики счетчика электрической энергии (тип; класс точности активная/реактивная; стандарт; номер в Госреестре)	cos φ	при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации (d), %			при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации (d), %		
				$d_5\%, I_5\% I_{нзм} < I_{20\%}$	$d_{20}\%, I_{20\%} I_{нзм} < I_{100\%}$	$d_{100}\%, I_{100\%} I_{нзм} < I_{120\%}$	$d_5\%, I_5\% I_{нзм} < I_{20\%}$	$d_{20}\%, I_{20\%} I_{нзм} < I_{100\%}$	$d_{100}\%, I_{100\%} I_{нзм} < I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модификация №1	—	ZCX / ZMX серии E450 кл. т 1,0/2,0 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 53473-13	1,0	±4,5	±4,3	±4,3	-	-	-
			0,9	±4,7	±4,5	±4,5	±11,6	±11,5	±11,5
			0,8	±4,9	±4,7	±4,7	±10,7	±10,5	±10,5
			0,7	±5,2	±5,0	±5,0	±10,0	±9,9	±9,9
			0,5	±5,6	±5,4	±5,4	±9,1	±9,0	±9,0
Модификация №2	—	ZCF / ZMF серии E350 кл. т 1,0/2,0 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 56089-13	1,0	±4,5	±4,3	±4,3	-	-	-
			0,9	±4,7	±4,5	±4,5	±11,6	±11,5	±11,5
			0,8	±4,9	±4,7	±4,7	±10,7	±10,5	±10,5
			0,7	±5,2	±5,0	±5,0	±10,0	±9,9	±9,9
			0,5	±5,6	±5,4	±5,4	±9,1	±9,0	±9,0
Модификация №3	—	CE208 кл. т 1,0/2,0 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 55454-13	1,0	±4,5	±4,3	±4,3	-	-	-
			0,9	±4,7	±4,5	±4,5	±11,6	±11,5	±11,5
			0,8	±4,9	±4,7	±4,7	±10,7	±10,5	±10,5
			0,7	±5,2	±5,0	±5,0	±10,0	±9,9	±9,9
			0,5	±5,6	±5,4	±5,4	±9,1	±9,0	±9,0
Модификация №4	—	CE308 кл. т 1,0/1,0 ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.23-2012 Госреестр № 59520-14	1,0	±4,5	±4,3	±4,3	-	-	-
			0,9	±4,7	±4,5	±4,5	±5,9	±5,7	±5,7
			0,8	±4,9	±4,7	±4,7	±5,5	±5,4	±5,4
			0,7	±5,2	±5,0	±5,0	±5,3	±5,1	±5,1
			0,5	±5,6	±5,4	±5,4	±4,9	±4,8	±4,8

Продолжение таблицы 3

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Модификация №5	—		ZMG серии E550 кл. т 1,0/2,0 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 54762-13	1,0	±4,5	±4,3	±4,3	-	-	-
				0,9	±4,7	±4,5	±4,5	±11,6	±11,5	±11,5
				0,8	±4,9	±4,7	±4,7	±10,7	±10,5	±10,5
				0,7	±5,2	±5,0	±5,0	±10,0	±9,9	±9,9
Модификация №6	ТОП кл. т 0,5S ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47959-11	ТШП кл. т 0,5S ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47957-11	СЕ308 кл. т 0,5S/0,5 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 59520-14	1,0	±2,5	±2,4	±2,4	-	-	-
				0,9	±2,8	±2,7	±2,7	±4,9	±4,3	±4,3
				0,8	±3,2	±3,0	±3,0	±4,0	±3,6	±3,6
				0,7	±3,6	±3,3	±3,3	±3,6	±3,2	±3,2
Модификация №7	ТОП кл. т 1,0 ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47959-11	ТШП кл. т 1,0 ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47957-11	СЕ308 кл. т 0,5S/0,5 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 59520-14	1,0	±4,1	±2,9	±2,6	-	-	-
				0,9	±5,0	±3,4	±3,0	±12,9	±7,2	±5,5
				0,8	±6,1	±3,9	±3,4	±9,0	±5,3	±4,3
				0,7	±7,4	±4,6	±3,8	±7,3	±4,5	±3,7
Модификация №8	ТОП кл. т 0,5S ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47959-11	ТШП кл. т 0,5S ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47957-11	ZMG серии E550 кл. т 0,5S/1,0 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 54762-13	1,0	±2,5	±2,4	±2,4	-	-	-
				0,9	±2,8	±2,7	±2,7	±6,6	±6,1	±6,1
				0,8	±3,2	±3,0	±3,0	±5,9	±5,5	±5,5
				0,7	±3,6	±3,3	±3,3	±5,5	±5,2	±5,2
Модификация №9	ТОП кл. т 0,5S ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47959-11	ТШП кл. т 0,5S ГОСТ 7746-2001 Госреестр № 47957-11	СЭТ-4ТМ.03М кл. т 0,5S/1,0 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52425-2005 Госреестр № 36697-12	1,0	±2,5	±2,4	±2,4	-	-	-
				0,9	±2,8	±2,7	±2,7	±6,6	±6,1	±6,1
				0,8	±3,2	±3,0	±3,0	±5,9	±5,5	±5,5
				0,7	±3,6	±3,3	±3,3	±5,5	±5,2	±5,2
				0,5	±4,5	±4,0	±4,0	±5,1	±4,8	±4,8

Примечания:

1. В качестве характеристик погрешности ИИК установлены пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при доверительной вероятности, равной 0,95;

2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности ПО при обработке информации, составляют 2 единицы младшего разряда измеренного значения.

3. Класс точности 0,5 по реактивной энергии определяется исходя из номенклатуры метрологических характеристик, заявленных в описании типа на счетчик СЕ308.

4. Рабочие условия эксплуатации:

Для трансформаторов тока:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,1 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$ для исполнения ИИК в модификациях №1 - 5 , от $0,05 \cdot I_{н2}$ до $1,2 \cdot I_{н2}$ для исполнения ИИК в модификации №7, от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$ для исполнения ИИК в модификациях №6, 8 – 9;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,85 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 20 до плюс 40 °С.

Защита технических и программных средств СУЭ «Ярэнерго» от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;

- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;

- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, УСВ, сервере, АРМ;

- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра СУЭ «Ярэнерго» типографским способом.

Комплектность средства измерений

СУЭ «Ярэнерго» является модульным составным средством измерений и позволяет расширять измерительные каналы в пределах предусмотренных техническими характеристиками ИВК (таблица 2). Актуальная комплектность и состав СУЭ «Ярэнерго» должна отражаться в Паспорте-формуляре (ЦРТС.311076.001 ПФ).

Комплектность основных компонентов СУЭ «Ярэнерго» приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность СУЭ «Ярэнерго»

Наименование	Тип	Кол.
Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные	СЕ208	48 700 шт.
Счетчики электрической энергии однофазные	ZCX серии E450	97 444 шт.
Счетчики электрической энергии однофазные	ZCF серии E350	4 700 шт.
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	СЕ308	9 000 шт.

Продолжение таблицы 4

1	2	3
Счетчики электрической энергии трехфазные	ZMX серии E450	17 818 шт.
Счетчики электрической энергии трехфазные	ZMF серии E350	1 000 шт.
Счетчики электрической энергии трехфазные	ZMG серии E550	6 571 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	367 шт.
Трансформаторы тока	ТОП	8 613 шт.
Трансформаторы тока	ТШП	11 100 шт.
Устройства сбора и передачи данных	RTU-325Т	47 шт.
Концентраторы данных	DC450	4 652 шт.
Интеллектуальные контроллеры	SM160	2 350 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Сервер СУЭ «Ярэнерго»	HP ProLiant DL380 Gen9	2 шт.
Специальное программное обеспечение	ПК «Пирамида 2000»	1 компл.
Методика поверки	РТ-МП-3944-500-2016	1 экз.
Паспорт-формуляр	ЦРТС.311076.001 ПФ	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3944-500-2016 «ГСИ. Система учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» в октябре 2016 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;
- счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ208 - по методике поверки САНТ.411152.068 Д1, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2013 г.;
- счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ308 - по методике поверки САНТ.411152.107 Д1, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2014 г.;
- Счетчики электрической энергии ZCX / ZMX серии E450 однофазные/трехфазные – по методике поверки МР000029326, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2013 г.;
- Счетчики электрической энергии ZCF / ZMF серии E350 однофазные/трехфазные – по методике поверки Р000027979, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2013 г.;
- Счетчики электрической энергии ZMG серии E550 трехфазные – по методике поверки МР000029783, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2013 г.;
- Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М - по методике поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1, утвержденной ГЦИ СИ «Нижегородский ЦСМ» в 2012 г.;
- Устройства сбора и передачи данных RTU-325Т и RTU-325Н – по методике поверки ДЯИМ.466215.005МП, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;
- Концентраторы данных DC450 – по методике поверки МР000031888, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2016 г.;
- Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160» – по методике поверки ВЛСТ 340.00.000 И1, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2012 г.;
- УСВ-3 – по методике поверки ВЛСТ 240.00.000 И1, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП ВНИИФТРИ в 2012 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04);
- переносной компьютер с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 °С, цена деления 1 °С.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма и (или) наклейки, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика (методы) измерений количества электрической энергии с использованием системы учета электроэнергии Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений № 1966/500-RA.RU.311703-2016 от 24.10.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Централизованный региональный технический сервис» (ЗАО «ЦРТ Сервис»)

ИНН 7714715110

Адрес: 119602, Москва, ул. Покрышкина, д.7

Юридический адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6 строение 3.

Телефон: +7(495) 787 45 00

Факс: +7(495) 787 45 01

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект д.31

Тел.: +7(495)544-00-00, +7(499)129-19-11

Факс: +7(499)124-99-96

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

«____» _____ 2016 г.