



СОГЛАСОВАНО:

Директор Башкирского ЦСМ и С

А. М. Муратшин

12

1997 г.

Автоцистерна транспортная модель 745	Внесены в Государственный реестр средств изменений Регистрационный № <u>7051-98</u>
	Взамен № <u>7051 - 89</u>

Выпускается по ТУ 26-02-1091-88

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Автоцистерна транспортная модель 745 предназначена для транспортирования жидких нефтепродуктов и является мерой полной вместимости.

### ОПИСАНИЕ.

Автоцистерна транспортная модель 745 состоит из шасси транспортного средства, цистерны, узла слива и налива нефтепродуктов, как самотеком, так и при помощи насоса с приводом от двигателя автомобиля.

Цистерна изготовлена из листовой углеродистой стали, имеет в поперечном сечении контур эллиптической формы, состоит из обечайки, двух днищ, двух волнорезов, горловины, отстойника. На горловине имеется крышка с предохранительным и вакуумным клапанами, указатель уровня налива.

Цистерна может быть установлена на шасси автомобилей ЗИЛ-431412, ЗИЛ-433362, ЗИЛ-131 и других транспортных средств.

Автоцистернам присваиваются следующие обозначения и коды ОКП

Обозначение	Код ОКП	Технические характеристики
4623-0000010	45 2141 2039	Шасси ЗИЛ-431412 емк. 4200 л.
4623-0000010-01	45 2141 2068	Шасси ЗИЛ-433362 емк. 4200 л.
АЦ-4,2-131	45 2141 6011	Шасси ЗИЛ-131 емк. 4200 л.

Номинальная вместимость цистерны (до указателя уровня налива) при 20°C, л - 4200<sup>+63</sup>.

Полная вместимость цистерны с учетом расширения топлива при нагреве до 40°C, л - 4284<sup>+80</sup>.

Пределы допускаемой погрешности определения вместимости при температуре 20±10°C, % : ±0,5.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА.

Знак утверждения типа наносится на табличке, прикрепленной к горловине цистерны, и на титульном листе паспорта.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки входит:

Автоцистерна в собранном виде:

- запасные части, инструмент, принадлежности;
- огнетушители;
- шнур заземления;
- рукав резинотехнический спиральный, напорно-всасывающий  
Ø 65 мм;
- эксплуатационная документация.

## ПОВЕРКА.

Поверка автоцистерн производится согласно инструкции 36-55 "По поверке автоцистерн калиброванных".

Межповерочный интервал - не реже одного раза в два года.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ТУ 26-02-1091-88 Автоцистерна транспортная.

Модель 745. Технические условия.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Автоцистерна транспортная модель 745 соответствует требованиям нормативной и технической документации.

Изготовитель: ОАО "Благовещенский арматурный завод".

452220, г.Благовещенск, Башкортостан, Седова, 1.

Генеральный директор  
ОАО "БАЗ"



С. Г. Шачков