

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «4» апреля 2022 г. №847

Регистрационный № 85102-22

Лист № 1
Всего листов 17

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения ОАО «РЖД» в границах Брянской области

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения ОАО «РЖД» в границах Брянской области (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, соотнесения результатов измерений к национальной шкале координированного времени Российской Федерации UTC(SU), а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента..

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением, распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ состоит из трех уровней:

1-й уровень – измерительно-информационный комплекс (ИИК) включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) включает устройства сбора и передачи данных (УСПД) ОАО «РЖД» (основное и/или резервное);

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер ОАО «РЖД» (основной и/или резервный), сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, АРМ.

Основной сервер ОАО «РЖД» создан на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ», построен на базе виртуальной машины, функционирующей в распределенной среде виртуализации VMware VSphere, резервный сервер ОАО «РЖД» создан на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Сервер ОАО «РЖД» единомоментно работает либо в основном канале, либо в резервном.

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» создан на базе ПО «Альфа ЦЕНТР» и ПО «Энергия Альфа 2», построен на базе виртуальной машины, функционирующей в распределенной среде виртуализации VMware VSphere.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в сигналы, которые по вторичным измерительным цепям поступают на измерительные входы счетчика. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут. Счетчики электрической энергии сохраняют в регистрах памяти фиксируемые события с привязкой к шкале времени UTC(SU).

Цифровой сигнал с выходов счетчиков ИК при помощи технических средств приёма-передачи данных поступает на входы УСПД ОАО «РЖД» (основные типа ЭКОМ-3000 и/или резервные типа RTU-327), где осуществляется формирование и хранение информации. Допускается опрос счетчиков любым УСПД в составе АИИС КУЭ с сохранением настроек опроса. УСПД ОАО «РЖД» единомоментно работает либо в основном канале, либо в резервном.

Далее по основному каналу связи, данные с УСПД ОАО «РЖД» передаются на сервер ОАО «РЖД», где осуществляется оформление отчетных документов. Цикличность сбора информации – не реже одного раза в сутки.

При отказе основного канала связи или УСПД счетчики опрашиваются по резервному каналу с использованием каналаобразующего оборудования стандарта GSM.

Передача информации об энергопотреблении от сервера ОАО «РЖД» на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» производится автоматически, путем межсерверного обмена.

Обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации ТТ и ТН) происходит автоматически в счетчике, либо в УСПД, либо в ИВК.

Формирование и передача данных прочим участникам и инфраструктурным организациям оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за электронно-цифровой подписью ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в виде макетов XML формата 80020, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ осуществляется сервером по коммутируемым телефонным линиям, каналу связи Internet через интернет-провайдера или сотовой связи.

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» также обеспечивает сбор/передачу данных по электронной почте Internet (E-mail) при взаимодействии с АИИС КУЭ третьих лиц и смежных субъектов ОРЭМ в виде макетов XML формата 80020, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени с допускаемой погрешностью не более, указанной в таблице 5. СОЕВ включает в себя сервер синхронизации времени ССВ-1Г, серверы точного времени Метроном-50М, часы сервера ОАО «РЖД», часы сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», часы УСПД и счётчиков. Сервер синхронизации времени ССВ-1Г, серверы точного времени Метроном-50М, устройство синхронизации времени УСВ-3 осуществляют прием и обработку сигналов времени, по которым осуществляют синхронизацию собственных часов со шкалой координированного времени Российской Федерации UTC(SU).

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» оснащён УССВ на базе серверов точного времени (основного и резервного) типа Метроном-50М. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени (величины расхождения времени корректируемого и корректирующего компонентов). Уставка коррекции времени сервера равна ± 1 с (параметр программируемый).

Основной сервер ОАО «РЖД» оснащен сервером синхронизации времени ССВ-1Г. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ОАО «РЖД» и ССВ-1Г осуществляется посредством ntp-сервера не реже 1 раза в сутки. Резервным источником сигналов точного времени является УСВ-3. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от сервера ССВ-1Г посредством ntp-сервера. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от сервера ОАО «РЖД». Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Счетчики ИК синхронизируются от УСПД (основных и/или резервных) ОАО «РЖД». Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

В случае использования резервного канала связи стандарта GSM, счетчики ИК синхронизируются от сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Сравнение показаний часов счетчиков и сервера происходит при каждом сеансе связи счетчик – сервер. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 3 с (параметр программируемый).

Журналы событий счетчиков, УСПД и серверов отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую был скорректирован компонент.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке. Заводской номер средства измерений наносится в формуляр АИИС КУЭ типографским способом.

Программное обеспечение

Идентификационные данные метрологически значимой части ПО представлены в таблицах 1 - 3.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО «Альфа ЦЕНТР»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Альфа ЦЕНТР
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 12.01
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, ac_metrology.dll)	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО	54 b0 a6 5f cd d6 b7 13 b2 0f ff 43 65 5d a8 1b

Уровень защиты ПО «Альфа ЦЕНТР» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Уровень защиты ПО «Энергия Альфа 2», ПО «ГОРИЗОНТ» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 4 - 6.

Таблица 4 - Состав ИК АИИС КУЭ, основные метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Наимено-вание объекта учета	Состав ИК АИИС КУЭ							
		Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (рег. №)			Обозначение, тип		ИВКЭ		
1	2	3	4	5	6				
1	ПС 110 кВ Жуковская, РУ ПС 110 кВ Жуковская, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ Т-3	Кт=0,2S КтТ=150/1 №40088-08	A	VAU-123	RTU-327 Пер. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Пер. № 17049-14	УСВ-3 Пер. № 51644-12 Метроном-50М Пер. № 68916-17 ССВ-1Г Пер. № 58301-14			
			B	VAU-123					
			C	VAU-123					
		Кт=0,2 КтН=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №40088-08	A	VAU-123					
			B	VAU-123					
			C	VAU-123					
		Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-11	A1802RALQ-P4GB-DW-4						
			A	ТОП 0,66					
			B	ТОП 0,66					
			C	ТОП 0,66					
		Кт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97	EA05RL-P1B-4						
			-						

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
4	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), ОРУ 0,4 кВ, Ф. 0,4 кВ Резерв 110 кВ, ввод 110 кВ Т-1	ПС 110 кВ Жуковская, РУ 10 кВ, Ф.10 кВ ПЭ Рославль	Кт=0,5 Ктг=50/5 №2363-68 Кт=0,5 Ктн=10000/100 №20186-00 Кт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97 Кт=0,5S Ктг=75/5 №17551-06	A B C A B C -	ТПЛМ-10 - ТПЛМ-10 НАМИ-10-95УХЛ2 EA05RL-P1B-3 T-0,66 У3 T-0,66 У3 T-0,66 У3 -
5		Кт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RL-P1B-4	RTU-327 Per. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Per. № 17049-14
		Кт=0,2S Ктг=150/1 №23256-05	A B C	ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	УСВ-3 Per. № 51644-12 Метроном-50M Per. № 68916-17 CCB-1Г Per. № 58301-14
		Кт=0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №24218-08	A B C	НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1	
		Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-11		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
6	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Фокинская II цепь	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), ОРУ 35 кВ, ввод 110 кВ Т-2	Kт=0,2S КТТ=150/1 №23256-05	A ТБМО-110 УХЛ1 B ТБМО-110 УХЛ1 C ТБМО-110 УХЛ1	
7	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Фокинская I цепь		Kт=0,2 КТН=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №24218-03, 24218-03, 24218-08	A НАМИ-110 УХЛ1 B НАМИ-110 УХЛ1 C НАМИ-110 УХЛ1	
8			Kт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	
			Kт=0,5 КТТ=600/5 №3689-73	A ТФНД-35М B - C ТФНД-35М	
			Kт=0,5 КТН=35000/100 №19813-00	A НАМИ-35 УХЛ1 B C	
			Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97	EA05RL-P1B-3	
			Kт=0,2S КТТ=600/1 №37491-08	A STSM-38 B - C STSM-38	
			Kт=0,5 КТН=35000/100 №19813-00	A НАМИ-35 УХЛ1 B C	
			Kт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-11	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	
				RTU-327 Рег. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Рег. № 17049-14	УСВ-3 Рег. № 51644-12 Метроном-50М Рег. № 68916-17 ССВ-ИГ Рег. № 58301-14

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
9	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), КРУН 6 кВ, Ф. 6 кВ №603	Kт=0,5 КТТ=150/5 №8913-82	A TBK-10 B - C TBK-10		
10	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), КРУН 6 кВ, Ф. 6 кВ №604	Kт=0,5 КТН=6000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	
11	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), КРУН 6 кВ, Ф. 6 кВ №605	Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RL-P1B-3	
		Kт=0,5 КТТ=150/5 №8913-82	A TBK-10 B - C TBK-10	НАМИ-10-95УХЛ2	
		Kт=0,5 КТН=6000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RL-P1B-3	
		Kт=0,5 КТТ=600/5 №47959-16	A ТОЛ-10 B - C ТОЛ-10		
		Kт=0,5 КТН=6000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RAL-P3B-3	

RTU-327 Per. № 19495-03
ЭКОМ-3000 Per. № 17049-14

УСВ-3 Per. № 51644-12
Метроном-50М Per. № 68916-17
ССВ-1Г Per. № 58301-14

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
		Kт=0,5 КТТ=100/5 №8913-82	A B C	ТВК-10 - ТВК-10	
12	ПС 110 кВ Восточная (ПС Брянск Восточный), КРУН 6 кВ, Ф. 6 кВ №607	Kт=0,5 КТН=6000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RL-P1B-3	
		Kт=0,5S КТТ=150/5 №32139-06	A B C	ТОЛ-СЭЩ-10 - ТОЛ-СЭЩ-10	
13	ПС 110 кВ Холмечи, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ Г-1	Kт=0,5 КТН=6000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RAL-P1B-3	
		Kт=0,2S КТТ=100/1 №23256-05	A B C	ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	
14		Kт=0,2 КТН=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №24218-03	A B C	НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1	
		Kт=0,2S/0,5 Ксч=1 №27524-04		СЭТ-4ТМ.03	
				RTU-327 Per. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Per. № 17049-14	
				УСВ-3 Per. № 51644-12 Метроном-50М Per. № 68916-17 ССВ-1Г Per. № 58301-14	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
15	ПС 110 кВ Холмечи, РУ 10 ПС 110 кВ Холмечи, РУ 10 кВ, Ф.1 10 кВ	Kт=0,2S КТТ=100/1 №23256-05	A ТБМО-110 УХЛ1 B ТБМО-110 УХЛ1 C ТБМО-110 УХЛ1		
16		Kт=0,2 КТН=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №24218-03	A НАМИ-110 УХЛ1 B НАМИ-110 УХЛ1 C НАМИ-110 УХЛ1		
17		Kт=0,2S/0,5 Ксч=1 №27524-04		СЭТ-4ТМ.03	
		Kт=0,5 КТТ=50/5 №2363-68	A ТПЛМ-10 B - C ТПЛМ-10		
		Kт=0,5 КТН=10000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	RTU-327 Рег. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Рег. № 17049-14
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RL-P1B-3	УСВ-3 Рег. № 51644-12 Метроном-50М Рег. № 68916-17 ССВ-1Г Рег. № 58301-14
		Kт=0,5 КТТ=75/5 №1856-63	A ТВЛМ-10 B - C ТВЛМ-10		
		Kт=0,5 КТН=10000/100 №20186-05	A B C	НАМИ-10-95УХЛ2	
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RL-P1B-3	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
18	ПС 110 кВ Навля-тяговая, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ Т- 1 №24218-13, 24218-08, 24218-08	Kт=0,2S КТТ=200/1 №23256-05	A B C	ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	
19	ПС 110 кВ Навля-тяговая, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ Т- 2 №24218-08	Kт=0,2 КТН=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №24218-13, 24218-08, 24218-08	A B C	НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1	
20	ПС 110 кВ Навля-тяговая, ОРУ 35 кВ, ф№2 35 кВ	Kт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06		A1802RALQ-P4GB-DW-4	
		Kт=0,2S КТТ=200/1 №23256-05	A B C	ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	RTU-327 Рег. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Рег. № 17049-14
		Kт=0,2 КТН=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ №24218-08	A B C	НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1	УСВ-3 Рег. № 51644-12 Метроном-50М Рег. № 68916-17 ССВ-ИГ Рег. № 58301-14
		Kт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06		A1802RALQ-P4GB-DW-4	
		Kт=0,5 КТТ=300/5 №3689-73	A B C	ТФНД-35М -	
		Kт=0,5 КТН=35000/100 №19813-09	A B C	ТФНД-35М НАМИ-35 УХЛ1	
		Kт=0,5S/1,0 Ксч=1 №16666-97		EA05RAL-BN-4	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6																													
21	ПС 110 кВ Навля-тяговая, ОРУ 35 кВ, фланец 35 кВ	<table border="1"> <tr> <td>Счетчик</td> <td>ТН</td> <td>ТТ</td> <td>A</td> <td>ТФНД-35М</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>ТФНД-35М</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Кт=0,5 Ктн=35000/100 №19813-00</td> <td>A</td> <td>НАМИ-35 УХЛ1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Счетчик	ТН	ТТ	A	ТФНД-35М					B	-					C	ТФНД-35М		Кт=0,5 Ктн=35000/100 №19813-00	A	НАМИ-35 УХЛ1			B				C			RTU-327 Рег. № 19495-03 ЭКОМ-3000 Рег. № 17049-14	УСБ-3 Рег. № 51644-12 Метроном-50М Рег. № 68916-17 ССВ-Г Рег. № 58301-14
Счетчик	ТН	ТТ	A	ТФНД-35М																														
			B	-																														
			C	ТФНД-35М																														
Кт=0,5 Ктн=35000/100 №19813-00	A	НАМИ-35 УХЛ1																																
	B																																	
	C																																	
	Kt=0,5S/1,0 Ksc=1 №16666-97		EA05RAL-BN-4																															

Примечания:

1 Допускается изменение наименования ИК без изменения объекта измерений.

2 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 4, при условии, что собственник АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 5 метрологических характеристик.

3 Допускается замена УССВ и УСПД на аналогичные утвержденных типов.

4 Изменение наименования ИК и замена средств измерений оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица 5 – Основные метрологические характеристики ИК

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1, 5	Активная	0,5	2,0
	Реактивная	1,1	2,0
2	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	3,4
3, 7, 9 – 12, 16, 17, 20, 21	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
4	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	4,4
6, 14, 15, 18, 19	Активная	0,5	2,0
	Реактивная	1,1	2,1
8	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,6	2,1
13	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, с		± 5	

Примечания:

- 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая).
- 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие $P = 0,95$.
- 3 Погрешность в рабочих условиях указана для тока $2(5)\% I_{\text{ном}} \cos\varphi = 0,5_{\text{инд}}$ и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.

Таблица 6 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети:	
- напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, $\cos\varphi$	от 99 до 101 от 100 до 120 0,87
температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005, ТУ 4228-011-29056091-11 ГОСТ 26035-83	от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22

Продолжение таблицы 6

1	2
Условия эксплуатации: параметры сети: <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, $\cos\varphi$ - диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: <ul style="list-style-type: none"> - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД RTU-327 - для УСПД ЭКОМ-3000 - для УСВ-3 - для Метроном-50М - для ССВ-1Г 	<ul style="list-style-type: none"> от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 до 1,0 от -40 до +40 от -40 до +60 от 0 до +75 от 0 до +40 от -25 до +60 от +15 до +30 от +5 до +40
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Альфа А1800: <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА: <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	50000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	90000 72
УСПД RTU-327: <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	40000 24
УСПД ЭКОМ-3000: <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	100000 24
ИВК: <ul style="list-style-type: none"> - коэффициент готовности, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	0,99 1
Глубина хранения информации ИИК: <ul style="list-style-type: none"> - счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее 	45
ИВКЭ: <ul style="list-style-type: none"> - УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее 	45
ИВК: <ul style="list-style-type: none"> - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее 	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком;

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - электросчётчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД;
 - серверов;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметризации:
 - установка пароля на счетчики электрической энергии;
 - установка пароля на УСПД;
 - установка пароля на серверы.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформаторы комбинированные	VAU-123	3 шт.
Трансформаторы тока	STSM-38	2 шт.
Трансформаторы тока	Т-0,66 У3	3 шт.
Трансформаторы тока	ТБМО-110 УХЛ1	18 шт.
Трансформаторы тока	ТВК-10	6 шт.
Трансформаторы тока	ТВЛМ-10	2 шт.

Продолжение таблицы 7

1	2	3
Трансформаторы тока	ТОЛ-10	2 шт.
Трансформаторы тока	ТОЛ-СЭЩ-10	2 шт.
Трансформаторы тока	ТОП 0,66	3 шт.
Трансформаторы тока	ТПЛМ-10	4 шт.
Трансформаторы тока	ТФНД-35М	6 шт.
Трансформаторы напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	18 шт.
Трансформаторы напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	4 шт.
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	4 шт.
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800	6 шт.
Счетчики электроэнергии многофункциональные	ЕвроАЛЬФА	13 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	2 шт.
Устройства сбора и передачи данных	RTU-327	1 шт.
Устройства сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1 шт.
Устройства синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Серверы точного времени	Метроном-50М	2 шт.
Серверы синхронизации времени	ССВ-1Г	1 шт.
Формуляр	13526821.4611.195.ЭД.ФО	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения ОАО «РЖД» в границах Брянской области», аттестованном ООО «РусЭнергоПром», аттестат аккредитации № RA.RU.312149 от 04.05.2017 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения ОАО «РЖД» в границах Брянской области

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

(ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»)

ИНН 7706284124

Адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3

Телефон: +7 (495) 926-99-00

Факс: +7 (495) 287-81-92

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-инжиниринговая группа «КАРНЕОЛ» (ООО ИИГ «КАРНЕОЛ»)

Адрес: 455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Ленина, д. 124, офис 15

Телефон: +7 (982) 282-82-82

Факс: +7 (982) 282-82-82

E-mail: carneol@bk.ru

Регистрационный № RA.RU.312601 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации, дата внесения 06.12.2018 г.

