
**НАБОРЫ ГИРЬ-РЕЙТЕРОВ ОТ 0,1 ДО 5 МГ
РМГО-5**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 9029—83**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 2 марта
1983 г.**

**Выпуск разрешен
установочной серии**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наборы гирь-рейтеров от 0,1 до 5 мг РМГО-5 предназначены для проверки крутильных весов с наибольшим пределом взвешивания от 0,5 до 5 мг.

ОПИСАНИЕ

Гирь-рейтеры изготовлены из сплюсненной проволоки в форме рейтеров и отличаются друг от друга по конфигурации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность определения массы гирь и допускаемое отклонение от номинального значения должны соответствовать требованиям ГОСТ 13718—68.

Значение массы гирь-рейтеров определяется на основании условной плотности материала $8,0 \cdot 10^3$ кг/м³ и условной плотности воздуха 1,2 кг/м³.

Гирь изготовлены из проволоки Д-16.

Габаритные размеры футляра с гирями $220 \times 82 \times 30$ мм.

Масса футляра с гирями 0,5 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: гири — 24 шт.; пинцет; футляр; паспорт.

ПОВЕРКА

Гирь поверяют по ГОСТ 13703—68.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривало НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

Изготовитель — В/О «Эталон».