

Опросный лист № _____

Ротаметр РИЗУР-РПС-37

Сведения о заказчике		
Наименование организации		
Контактное лицо, должность		
Контактные данные, тел., e-mail		
Параметры измеряемой среды		
Измеряемая среда	Жидкость	Газ
Наименование среды		
Диапазон температур измеряемой среды, °C	-60...+70 (стандартное исполнение) -60...+150 (высокотемпературное исполнение)	
Рабочая температура измеряемой среды, °C		
Плотность, кг/м³		
Давление, МПа		
Вязкость, мПа·с		
Параметры ротаметра		
Материал проточной части	Нержавеющая сталь AISI 316/10Х17Н13М2 Спец исполнение _____	
Исполнение по монтажу	Вертикальное	
Диапазон расхода		
Тип присоединения	Фланцевое _____	Резьбовое (F / M) _____ Спец исполнение _____
Вид взрывозащиты	Без средств взрывозащиты II Gb II C T6...T1 X 0Ex ia IIC T6...T3 Ca X	
Индикация и выходной сигнал	Стрелочный индикатор, без выходного сигнала Стрелочный индикатор 4...20 mA (2x проводное подключение), протокол HART	
Класс точности	2,5	4
Температура окружающей среды, °C	-40 (-60)...+70	
Дополнительная комплектация		
Магнитные фильтры	Да	Нет
Дополнительные требования заказчика		