




Код заказа на кабельный ввод взрывозащищённый РИЗУР-КВВН

Пример записи при заказе: **РИЗУР-КВВН – Exe – M20 – MP(15) – H**

1 2 3 4 5

1. Модель	
РИЗУР-КВВН	Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля
2. Маркировка взрывозащиты	
Exd	взрывонепроницаемая оболочка Exd
Exe	повышенная защита Exe
Exia	искробезопасная защита Exia
3. Присоединительная резьба	
M16	M16x1,5
M20	M20x1,5
M25	M25x1,5
M32	M32x1,5
G1/8	1/8"
G1/4	1/4"
G3/8	3/8"
G1/2	1/2"
NPT1/8	1/8"
NPT1/4	1/4"
NPT3/8	3/8"
NPT1/2	1/2"
XX	другая резьба (указать тип и размер резьбы, например: NPT3/4)



4. Внешнее присоединение	
0	отсутствует
MP ()	под металлическую (указать размер)
PH ()	резьба наружная (указать вид (M/G/NPT) и размер резьбы)
PB ()	резьба внутренняя (указать вид (M/G/NPT) и размер резьбы)
5. Материал изготовления	
Л	латунь
Н	никелированная латунь
С	сталь нержавеющая

Присоединительная резьба	Диаметр обжимаемого кабеля	
	внутренний	внешний
M16x1,5	3-8 мм	8-12 мм
M20x1,5	6-12 мм	9-17 мм
M25x1,5	12-18 мм	15-25 мм
M32x1,5	18-25 мм	21-31 мм
M40x1,5	25-31 мм	27-37 мм
M50x1,5	31-39 мм	36-46 мм
M63x1,5	39-47 мм	45-53 мм

