



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Понтонный и буйковый сигнализаторы уровня
РИЗУР-М-П и РИЗУР-М-Б

ТУ 26.51.52-001-12189681-2018

Название организации			
Контактное лицо, должность			
Контактные данные, тел., e-mail			
Количество приборов, шт.			
Рабочая среда			
Плотность среды, кг/м³			
Вязкость, сП			
Температура рабочая/Температура расчетная, °С			
Давление рабочее/Давление расчетное, МПа			
Особенности среды: агрессивность к нерж. стали, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа и т. д.			
Температура окружающей среды, °С			
Тип сигнализатора	☐ понтонный РИЗУР-М-П	☐ буйковый РИЗУР-М-Б	
Подключение к процессу	резьбовое: (тип и размер резьбы)	фланцевое: (размер, тип уплотнительной поверхности)	
Материал корпуса	☐ алюминий	☐ нержавеющая сталь	
Вид взрывозащиты	☐ без взрывозащиты	☐ 1 Exd IIC T6 Gb X	☐ 0 Exia IIC T6 Ga X
Выходной сигнал	☐ «сухой» контакт	☐ 4...20 мА	☐ NAMUR
Точка контроля, мм (от уплотнительной поверхности)			
Код заказа согласно примера записи по каталогу (желательно)			
Характеристики подводящего кабеля или желаемая модель кабельного ввода и количество кабельных вводов (1 или 2)			
Необходимость комплектования уровнемерной колонкой (Приложить код заказа уровнемерной колонки или заполненный опросный лист на уровнемерную колонку)			
Необходимость комплектования искробезопасным барьером (Приложить код заказа искробезопасного барьера или заполненный опросный лист на искробезопасный барьер)			
Необходимость комплектования термочехлом (Приложить заполненный опросный лист на термочехол РИЗУР)			

