



## Код заказа на кабельный ввод взрывозащищённый РИЗУР-KBVT

Пример записи при заказе: РИЗУР-KBVT – Exe – M20 – MP(15) – H

1                      2                      3                      4                      5

### 1. Модель

РИЗУР-KBVT

Взрывозащищённый кабельный ввод для небронированного кабеля с присоединением к трубе

### 2. Маркировка взрывозащиты

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Exd  | взрывонепроницаемая оболочка Exd |
| Exe  | повышенная защита Exe            |
| Exia | искробезопасная защита Exia      |

### 3. Присоединительная резьба

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| M16    | M16x1,5                                                       |
| M20    | M20x1,5                                                       |
| M25    | M25x1,5                                                       |
| M32    | M32x1,5                                                       |
| G1/8   | 1/8"                                                          |
| G1/4   | 1/4"                                                          |
| G3/8   | 3/8"                                                          |
| G1/2   | 1/2"                                                          |
| NPT1/8 | 1/8"                                                          |
| NPT1/4 | 1/4"                                                          |
| NPT3/8 | 3/8"                                                          |
| NPT1/2 | 1/2"                                                          |
| XX     | другая резьба (указать тип и размер резьбы, например: NPT3/4) |



### 4. Внешнее присоединение

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 0      | отсутствует                                               |
| MP ( ) | под металлорукав (указать размер)                         |
| PH ( ) | резьба наружная (указать вид (M/G/NPT) и размер резьбы)   |
| PB ( ) | резьба внутренняя (указать вид (M/G/NPT) и размер резьбы) |

### 5. Материал изготовления

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Л | латунь                |
| Н | никелированная латунь |
| С | сталь нержавеющая     |

| Присоединительная резьба | Диаметр обжимаемого кабеля |          |
|--------------------------|----------------------------|----------|
|                          | внутренний                 | внешний  |
| M16x1,5                  | 3-8 мм                     | 8-12 мм  |
| M20x1,5                  | 6-12 мм                    | 9-17 мм  |
| M25x1,5                  | 12-18 мм                   | 15-25 мм |
| M32x1,5                  | 18-25 мм                   | 21-31 мм |
| M40x1,5                  | 25-31 мм                   | 27-37 мм |
| M50x1,5                  | 31-39 мм                   | 36-46 мм |
| M63x1,5                  | 39-47 мм                   | 45-53 мм |

