



## Код заказа на кабельный ввод взрывозащищённый РИЗУР-КВВНМ

Пример записи при заказе: **РИЗУР-КВВНМ – Exe – M20 – MP(15) – H**

1. Модель	
РИЗУР-КВВНМ	для небронированного кабеля, проложенного в металлорукаве
2. Маркировка взрывозащиты	
Exd	взрывонепроницаемая оболочка Exd
Exe	повышенная защита Exe
Exia	искробезопасная защита Exia
3. Присоединительная резьба	
M16	M16x1,5
M20	M20x1,5
M25	M25x1,5
M32	M32x1,5
G1/8	1/8"
G1/4	1/4"
G3/8	3/8"
G1/2	1/2"
NPT1/8	1/8"
NPT1/4	1/4"
NPT3/8	3/8"
NPT1/2	1/2"
XX	другая резьба (указать тип и размер резьбы, например: NPT3/4)



4. Внешнее присоединение	
0	отсутствует
MP ( )	под металлорукав (указать размер)
PH ( )	резьба наружная (указать вид (M/G/NPT) и размер резьбы)
PB ( )	резьба внутренняя (указать вид (M/G/NPT) и размер резьбы)
5. Материал изготовления	
Л	латунь
Н	никелированная латунь
С	сталь нержавеющая
А	алюминий

Присоединительная резьба	Диаметр обжимаемого кабеля	
	внутренний	внешний
M16x1,5	3-8 мм	8-12 мм
M20x1,5	6-12 мм	9-17 мм
M25x1,5	12-18 мм	15-25 мм
M32x1,5	18-25 мм	21-31 мм
M40x1,5	25-31 мм	27-37 мм
M50x1,5	31-39 мм	36-46 мм
M63x1,5	39-47 мм	45-53 мм